

JELD WEN®

FENÊTRES & PORTES

PORTE PLANE LAQUÉE

Finition élégante
et de qualité
garantie par un
laquage en usine

Large éventail
de modèles
vitrés pour +
de lumière

Sur huisserie
PERF+ pour pose
traditionnelle
ou solution **PRO+**
pour pose
fin de chantier



PORTE PLANE LAQUÉE

Finition laquée de qualité

- Laquage multicouche Blanc Ral 9010.
- Procédé de laquage offrant une finition de qualité et de haute résistance aux frottements.
- Facilité d'entretien et tenue de la couleur garantie dans le temps.

Porte de communication ferrée

- **Âme alvéolaire.**
Âme isolante garantie en ambiances différentielles : communication entre ambiance chaude et froide (Climat B, 13° - 23°) (porte isolante 1 vantail - sans oculus).
Âme pleine sur consultation.
- Porte ferrée à recouvrement.
- Solution JELD-WEN en bloc-porte :
 - Huisserie prépeinte sans noeud **PERF+**.
 - Chambranle contre chambranle **PRO+** avec joint d'étanchéité 3 côtés pour cloison sèche de 72 à 175 mm.
 - Huisserie métal standard France.
- Multiples ferrages et serrures disponibles :
 - 3 fiches nickelées brossées pour **PRO+**.
 - Fiches Carter pour huisserie métal et fiches ferrage DIN.
 - Serrure PDDT, BCC, BCS (option serrure tête finie inox) et serrure 3 points 1 coffre pour porte isolante.
- Existe en chant droit pour montage sur châssis coulissant uniquement (âme alvéolaire).

Pose fin
de chantier

Modèles vitrés

- 6 modèles d'oculus vitrés :



- Vitrage posé clair ou dépoli au choix :



Domaine dimensionnel

- 1 vantail : de 530 à 930 mm
- 2 vantaux égaux : de (630+630) à (930+930) mm
- 2 vantaux tiers : de (830+430) à (930+730) mm

Un programme
de stock offrant tous les
atouts de la logistique
française.



La porte isolante plane laquée a fait l'objet de tests pour évaluer sa performance d'étanchéité ainsi que de calculs du coefficient thermique Up.