

JELD WEN®

FENÊTRES & PORTES

PORTE POSTFORMÉE PRÉPEINTE

L'aspect du bois
sans
les contraintes



Modèles
Classique,
Contemporain
et Moderna



Sur huisserie
PERF+ pour pose
traditionnelle
ou solution **PRO+**
pour pose
fin de chantier



PORTE POSTFORMÉE PRÉPEINTE

6 Modèles - 2 Textures de panneaux

■ Veinage bois :



■ Séviac




■ Plaisance



■ Élusa



■ Panneau lisse :



■ Lupiac



■ Cubisme



■ Cascade



■ Parecloses traditionnelles prépeintes - pose d'un vitrage clair ou dépoli en option :



Porte de communication

- Porte finition prépeinte.
- **Âme alvéolaire ou âme pleine.**
- **Âme isolante** garantie en ambiances différentielles : communication entre ambiance chaude et froide (13° - 23°) - (porte isolante 1 vantail - sans oculus).
- Chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement.
- Solution JELD-WEN en bloc-porte :
 - Huisserie prépeinte sans noeud **PERF+**.
 - Chambranle contre chambranle **PRO+** avec joint d'étanchéité 3 côtés pour cloison sèche de 72 à 175 mm.
- Serrure PDDT, BCC, BCS (option serrure tête à tête finition inox) et serrure 3 points 1 coffre pour porte isolante.

Pose fin
de chantier

Domaine dimensionnel

- 1 vantail : de 630 à 930 mm
- 2 vantaux égaux : de (630+630) à (830+830) mm
- 2 vantaux tiercés : de (830+430) à (930+730) mm



La porte isolante postformée a fait l'objet de tests pour évaluer sa performance d'étanchéité ainsi que de calculs du coefficient thermique Up.