



VANTAIL : cadre bois résineux ou bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

HUISSERIE : huisserie bois exotique 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
MAÇONNE (70 mini)	CLOISON SÈCHE (72 mini)		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2040	1 vantail de 630 à 930	CI 1/2 Res	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 89.28940
		MÉTAL (70 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2040	1 vantail de 530 à 930	CI 1/2 Bexo	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 86.24586
		MÉTAL (70 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2250	1 vantail de 1030 à 1230	CI 1/2 L	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 87.25036
		MÉTAL (70 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (78 mini)	de 300 à 2644	1 vantail de 300 à 1411	CI 60 HB	EI₁ 30 (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° R509-045
		BOIS EXOTIQUE (78 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (100 mini)	de 300 à 2644	1 vantail de 300 à 1411 surface maxi : 3,3173 m ²	CI 60 HM	EI₁ 30 (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° R508-150

OPTIONS

CI 1/2 Res vantail CI 1/2 Bexo vantail CI 1/2 L 1 vantail CI 60 HB 1 vantail CI 60 HM 1 vantail

MONTAGE CLOISON SÈCHE

PU Porte Universelle installation des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre de type 72/36 à 200/100

SERRURE

- Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC coupe-feu axe à 40 mm
- Barre anti-panique ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DAS, ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DOGGING DAS, ABLOY PUSH CONTROL CONTACT, ABLOY PUSH CONTROL DOGGING
- Barre anti-panique barreur inox ABLOY série KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125)
- Barre anti-panique BRICARD SECURISTYLE, BRICARD TOUCH BAR, JMP série CROSSBAR 89, JMP série FAP8 Evolution, JMP série PUSHBAR 90+, VACHETTE séries 1800 PREMIUM, VACHETTE séries 4800, VACHETTE séries 6700 PREMIUM
- Serrure à carte DENY FONTAINE 1112 (C200, C300, C500, C1500, CPROX), KABA 710 (UNICAN 710), KABA 710-II (UNICAN 710-II), KABA 760 (UNICAN E 760), ONITY HT22 (TESA HT 22i), ONITY HT24 (TESA HT 24), ONITY HT28 (TESA HT 28), VINGCARD Classic (VINGCARD 3000 EURO), VINGCARD Original (VINGCARD 1050), VINGCARD Série 2000 (VINGCARD 2000 EURO)
- Serrure d'Urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D457 Classroom (BCS condamnable) ou D459 Emergency (1 point)

	CI 1/2 Res vantail	CI 1/2 Bexo vantail	CI 1/2 L 1 vantail	CI 60 HB 1 vantail	CI 60 HM 1 vantail
Extension 09/26		Extension 09/20			
Modifications Admises 9.14					
Extension 09/12		Extension 09/16			
Extension 03/10		Extension 03/9			
Modifications Admises 9.14					





VANTAIL : cadre bois résineux ou bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

HUISSERIE : huisserie bois exotique 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

OPTIONS suite

		Cl 1/2 Res vantail	Cl 1/2 Bexo vantail	Cl 1/2 L 1 vantail	Cl 60 HB 1 vantail	Cl 60 HM 1 vantail	
SERRURE	• Serrure électrique 1 point (avec passe câble acier invisible EA280/281) ABLOY KEL520, ABLOY KEL524, ABLOY KEL560, ABLOY KEL561, ABLOY KEL564, ABLOY KEL565 (ancienne Réf. KEL568), DORMA SVP, DORMA SVZ, GEZE IQ-M		Extension 09/12	Extension 09/16	■	■	
	• Contact à bille Inox EFF-EFF 10405-10	■	■	■	■	■	
CONTACT	• Contact à bille PVC EFF-EFF 10400-20	■	■	■	■	■	
VERROU	• En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN	Avis Technique JW			■	■	
	• En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM SECURITRON avec carter inox + JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox + LEVASSEUR DAE3000-1, SERSYS 70190	Avis Technique JW			■	■	
	• Encastré électromagnétique JPM VE6000 OU EFF EFF 351				■	■	
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Ajout d'une 4ème paumelle	Modifications Admises 9.5					
	• Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN		Extension 09/25	Extension 09/18			
	• Ferme-porte à compas G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50	■	■	■	■	■	
	• Ferme-porte à glissière DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS92B, DORMA TS93 B	■	■	■	■	■	
	• Ferme-porte à glissière GEZE TS1500, GEZE TS2000, GROOM GR250	■	■	■	■	■	
	• Ferme-porte à glissière GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105, LEVASSEUR HL305	■	■	■	■	■	
	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL96	Avis Technique JW			■	■	
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS		Extension 09/24 mini 530 mm	Extension 09/17 mini 530 mm			
	• Gâche électrique EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 332 à rupture		Avis Technique JW			■	■
	• Ouvre porte automatique HLB9000F	Avis Technique JW			■	■	
	• Paumelle JELD-WEN 130 Universelle acier, inox	■	■	■	■	■	
	• Paumelle JELD-WEN 140 acier, JELD-WEN 140 inox	■	■	■	■	■	
OCULUS	• Forme, quantité et dimensions	Voir Fiche Oculus					
BAS DE VANTAIL	• Plinthe automatique en remplacement du joint balai	Modifications Admises 5.1					
FINITION	• Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5				Applications Directes 13.2.3.	
	• Revêtement Stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur						
IMPOSTE	• Imposte avec ou sans traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2,50 m maximum du sol fini	Modifications Admises 6.1					

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 3010 - V 12 - 07 - 2011.



VANTAIL : cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50). Ensemble CF et PF 1/2 H avec feuillure centrale dde battement. Ensemble EI30 avec battement joint double lèvres. Verrou à larder sur vantail semi-fixe.

HUISSERIE : huisserie bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNE	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
 (70 mini)	 (72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	CI 1/2 ET	FEU CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 84-20737
		MÉTAL (70 mini)		2 vantaux tiercés : de 330 + 630 à 930 + 1030		
 (70 mini)	 (72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2250	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	CI 1/2 EH	FEU CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 84-20737-1
		MÉTAL (70 mini)				
 (70 mini)	 (72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2250	2 vantaux tiercés : de 330 + 730 à 530 + 1130	CI 1/2 TH	FEU CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 94-38972
		MÉTAL (70 mini)				
 (100 mini)	 (98 mini)	BOIS EXOTIQUE (78 mini)	de 300 à 2644	2 vantaux égaux : de 300 + 300 à 1186 + 1186	CI 60 ET HB	FEU EI₃₀ (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° R509-046
		MÉTAL (100 mini)		2 vantaux tiercés : de 431 + 430 à 1230 + 1184		
 (100 mini)		MÉTAL (100 mini)	de 300 à 2644	2 vantaux égaux : de 300 + 300 à 1186 + 1186	CI 60 ET HM	FEU EI₃₀ (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° R508-151
 (100 mini)				2 vantaux tiercés : de 431 + 430 à 1230 + 1184		

OPTIONS

	CI 1/2 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 1/2 EH 2 vantaux égaux	CI 1/2 TH 2 vantaux tiercés	CI 60 ET HB 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 60 ET HM 2 vantaux égaux ou tiercés
MONTAGE CLOISON SÈCHE Porte Universelle installation des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre	Extension 09/23	Extension 09/23	Extension 09/17		
SERRURE					
• Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC coupe-feu axe à 40 mm	Modifications Admises 9.14	Modifications Admises 9.14	Modifications Admises 9.14	Applications Élargies C1.1	Applications Élargies C1.1
• Barre anti-panique ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DAS, ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DOGGING DAS, ABLOY PUSH CONTROL CONTACT, ABLOY PUSH CONTROL DOGGING	■	■	■	■	■
• Barre anti-panique barreur inox ABLOY série KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125), barreur JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique (conformité EN1125)				■	■
• Barre anti-panique BRICARD SECURISTYLE, BRICARD TOUCH BAR, JPM série CROSSBAR 89, JPM série FAP8 évolution, JPM série PUSHBAR 90+, VACHETTE séries 1800 PREMIUM, VACHETTE séries 4800, VACHETTE séries 6700 PREMIUM	■	■	■	■	■
• Crémone pompier CROISEE DS DESSE, CROISEE DS DEFY, CROISEE DS DUALIS, CROISEE DS POIGNEE TOURNANTE, VACHETTE série 722 CF, VACHETTE série ST 720	■	■	■	■	■
• Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, CROISEE DS SEVAD	■	■	■	■	■
• Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D457 classroom (BCS condamnable) ou D459 emergency (1 point)	Modifications Admises 9.14	Modifications Admises 9.14	Modifications Admises 9.14	Applications Élargies C1.1	Applications Élargies C1.1





VANTAIL : cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50). Ensemble CF et PF 1/2 H avec feuillure centrale dde battement. Ensemble EI30 avec battement joint double lèvres. Verrou à larder sur vantail semi-fixe.

HUISSERIE : huisserie bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

OPTIONS suite

		CI 1/2 ET 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 1/2 EH 2 vantaux égaux	CI 1/2 TH 2 vantaux tiercés	CI 60 ET HB 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 60 ET HM 2 vantaux égaux ou tiercés
SERRURE	• Serrure électrique 1 point (avec passe-câble acier invisible EA280/281) ABLOY KEL520, ABLOY KEL524, ABLOY KEL560, ABLOY KEL561, ABLOY KEL564, ABLOY KEL565 (ancienne Réf. KEL568), DORMA SVP, DORMA SVZ, GEZE IQ-M (HLS)				■	■
	• Contact à Bille inox EFF-EFF 10405-10 • Contact à Bille PVC EFF-EFF 10400-20	■	■	■	■	■
CONTACT	• En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN	■	■	■	■	■
	• En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM001 SECURITRON avec Carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, LEVASSEUR DAE3000-1, SERSYS 70190	■	■	■	■	■
VERROU	• Ajout d'une 4 ^{ème} paumelle	Modifications Admises 9.5	Modifications Admises 9.5	Modifications Admises 9.5		
	• Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN	Extension 09/22	Extension 09/22	Extension 09/16		
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Ferme-porte à compas G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50	■	■	■	■	■
	• Ferme-porte à glissière DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS 92 B, DORMA TS93 B, GEZE TS1500, GEZE TS2000, GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105	■	■	■	■	■
	• Ferme-porte à glissière LEVASSEUR HL105 opposé paumelles				■	■
	• Ferme-porte à glissière LEVASSEUR HL305	■	■	■	■	■
	• Ferme-porte à glissière LEVASSEUR HL305 opposé paumelles	■	■	■	■	■
	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL96	■	■	■	■	■
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS	■	■	■		
	• Gâche électrique EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 332 à rupture				■	■
	• Ouvre-porte automatique HLB9000F	■	■	■	■	■
	• Passe câble encastré ABLOY EA280 (ouverture 120°), ABLOY EA281 (ouverture 180°)				■	■
	• Paumelle JELD-WEN 130 universelle acier, JELD-WEN 130 universelle inox	■	■	■	■	■
	• Paumelle JELD-WEN 140 acier, JELD-WEN 140 inox	■	■	■		
	• Verrou à larder FERCO 200 mm acier	■	■	■	■	■
	• Verrou en applique MAP 220 mm chromé	■	■	■		
OCULUS	• Forme, quantité et dimension	Voir Fiche Oculus				
FINITION	• Revêtement placage bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5				
	• Revêtement Stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur				Applications Directes 13.2.3	
	• Revêtement Stratifié ou essence fine jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur					
IMPOSTE	• Imposte avec traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2,50 m maximum du sol fini	Modifications Admises 6.2				

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FI n° 3020 - V 12 - 07 - 2011.