



VANTAIL: cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930).

HUISSERIE: huisserie bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2250	1 vantail de 630 à 1230	CI 1/2 OSP	FEU CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° R599-035
(70 mini)	(72 mini)	MÉTAL (70 mini)				
(100 mini)	(92 mini)	BOIS EXOTIQUE (78 mini)	de 300 à 2644	1 vantail de 300 à 1411	CI 60 OSP HB	FEU EI₃₀ (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° R509-150
(100 mini)	(92 mini)	BOIS EXOTIQUE (78 mini)				
(100 mini)		MÉTAL (100 mini)	de 300 à 2644	1 vantail de 300 à 1411 surface maxi : 3,3173 m ²	CI 60 OSP HM	FEU EI₃₀ (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° R508-150

OPTIONS

		CI 1/2 OSP 1 vantail	CI 60 OSP HB 1 vantail	CI 60 OSP HM 1 vantail
MONTAGE CLOISON SÈCHE	• Porte Universelle installation des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre	Extension 09/15		
CONTACT	• Contact à Bille inox EFF-EFF 10405-10		■	■
	• Contact à Bille PVC EFF-EFF 10400-20			■
VERROU	• En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN	Avis Technique JW Verrou	■	■
	• En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, LEVASSEUR DAE3000-1, SERSYS 70190	Avis Technique JW Verrou	■	■
	• Encastré électromagnétique JPM VE6000 ou EFF EFF 351 (2040 x 930 maxi)		■	■
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Ajout d'une 4 ^{ème} paumelle	Modifications Admises 9.5		
	• Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN	Extension 09/14	■	■
	• Ferme-porte à compas G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50		■	■
	• Ferme-porte à glissière DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS 92 B, DORMA TS93 B, GEZE TS1500, GEZE TS2000, GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105		■	■
	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL96		■	■
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS	Extension 09/13 mini 530mm	■	■
	• Ouvre-porte automatique HLB9000F		■	■
	• Paumelle JELD-WEN 130 universelle acier, JELD-WEN 130 universelle inox		■	■
OCULUS	• Forme, quantité et dimension	Voir Fiche Oculus		
FINITION	• Revêtement placage bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5		
	• Revêtement Stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5		
	• Revêtement Stratifié ou essence fine jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur		Applications Directes Chapitre 13.2.3	
IMPOSTE	• Imposte avec traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2,50 m maximum du sol fini	Modifications Admises 6.1		



FICHE TECHNIQUE



BLOC-PORTE FEU OUVERTURE SIMPLE POUSSÉE CF 1/2 H PF 1/2 H - EI₃₀ E30

2 vantaux égaux ou tiercés sans condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

VANTAUX : cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930).

HUISSERIE : huisserie bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE			Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
(70 mini)	(72 mini)	HB	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	CI 1/2 OSP ET	FEU CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° RS99-119
(70 mini)	PU	HM	MÉTAL (70 mini)		2 vantaux tiercés : de 730 + 330 à 1030 + 830		
(70 mini)	(72 mini)	HB	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1410 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	CI 1/2 OSP DENSEI	FEU CF-PF 1/2 H côté opposé paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 94.37497
(70 mini)	PU	HM	MÉTAL (70 mini)		2 vantaux tiercés : de 431 + 430 à 1230 + 1184		
(100 mini)	(98 mini)	HB	BOIS EXOTIQUE (78 mini)	de 300 à 2644	2 vantaux égaux : de 300 + 300 à 1186 + 1186	CI 60 OSP ET HB	FEU EI ₃₀ (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° RS09-046
(100 mini)		HM	MÉTAL (100 mini)		2 vantaux tiercés : de 430 + 431 à 1184 + 1230		

OPTIONS

		CI 1/2 OSP ET 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 1/2 OSP DENSEI 2 vantaux égaux	CI 60 OSP ET HB 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 60 OSP ET HM 2 vantaux égaux ou tiercés
MONTAGE CLOISON SÈCHE	<p>PU Porte Universelle installation des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre</p>	Extension 09/16			
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à Bille inox EFF-EFF 10405-10 Contact à Bille PVC EFF-EFF 10400-20 			■	■
VERROU	<ul style="list-style-type: none"> En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM001 SECURITRON avec Carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, LEVASSEUR DAE3000-1, SERSYS 70190 	Avis Technique JW Verrou Électromagnétique en Applique		■	■
FERRAGE & QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ajout d'une 4^{ème} paumelle Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN Charnière simple action DENSEI TRISTAR ACIER Ferme-porte à compas G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50 Ferme-porte à glissière DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS 92 B, DORMA TS93 B, GEZE TS1500, GEZE TS2000, GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105, LEVASSEUR HL105 opposé paumelles, LEVASSEUR HL305, LEVASSEUR HL305 opposé paumelles 	Modifications Admises 9.5 Extension 09/15		■	■



FIABILITÉ avant tout™

JELD-WEN
FENÊTRES & PORTES



VANTAUX : cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930).

HUISSERIE : huisserie bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

OPTIONS suite

		CI 1/2 OSP ET 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 1/2 OSP DENSEI 2 vantaux égaux	CI 60 OSP ET HB 2 vantaux égaux ou tiercés	CI 60 OSP ET HM 2 vantaux égaux ou tiercés
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL96	■		■	■
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS	■	Extension 09/14 mini 530 mm		
	• Ouvre-porte automatique HLB9000F	■		■	■
	• Paumelle JELD-WEN 130 universelle acier, JELD-WEN 130 universelle inox	■		■	■
OCULUS	• Forme, quantité et dimension	Voir Fiche Oculus			
FINITION	• Revêtement placage bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5			
	• Revêtement Stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5			
	• Revêtement Stratifié ou essence fine jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur			Applications Directes 13.2.3	
IMPOSTE	• Imposte avec traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2,50 m maximum du sol fini	Modifications Admises 6.2			

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FI n° 3040 - V 12-07 - 20110.