



**VANTAIL :** cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - bandeau électromagnétique couleur argent et ferme-porte à coulisse.

**HUISSERIE :** huisserie bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
		<b>BOIS EXOTIQUE</b> (67 mini)	de 2010 à 2240	1 vantail de 730 à 1030	<b>DAS 1/2 SA</b> <b>Bandeau</b>	<b>DAS CF-PF 1/2 H</b> Côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm Certificat n° 1807/2009
		<b>MÉTAL</b> (70 mini)				
		<b>BOIS EXOTIQUE</b> (78 mini)	de 1904 à 2644	1 vantail de 430 à 1230 surface maxi : 3,3173 m <sup>2</sup>	<b>DAS 60 SA</b> <b>Bandeau</b>	<b>DAS EI<sub>30</sub></b> (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm Certificat n° 1811/2010
		<b>MÉTAL</b> (100 mini)				

**OPTIONS**

		DAS 1/2 SA Bandeau 1 vantail	DAS 60 SA Bandeau 1 vantail
<b>MONTAGE CLOISON SÈCHE</b>	Porte Universelle installation des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre de type 72/36 à 200/100		
<b>CONTACT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact à bille Inox EFF-EFF 10405-10</li> <li>Contact à bille PVC EFF-EFF 10400-20</li> <li>Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) références de bandeaux LEVASSEUR &amp; GROOM seulement</li> </ul>		
<b>VERROU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, ..... LEVASSEUR VCAN</li> <li>En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM Securitron avec Carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, LEVASSEUR DAE3000-1, SERSYS 70190</li> <li>Encastré électromagnétique JPM VE6000 ou EFF EFF 351 .....</li> </ul>		 930 maxi
<b>FERRAGE &amp; QUINCAILLERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelle JELD-WEN 130 universelle acier, JELD-WEN 130 universelle inox, ..... JELD-WEN 140 universelle acier, JELD-WEN 140 universelle inox</li> </ul>		
<b>BANDEAU DAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeau DAS à rupture montage côté paumelle LEVASSEUR BCS2000/1 à rupture équipé ..... des fermes-portes HL105 OU HL305, LEVASSEUR BCS2000/1 à émission équipé des fermes-portes HL105 ou HL305</li> <li>Bandeau DAS à rupture montage côté opposé paumelle LEVASSEUR BCS2000/1 à ..... rupture équipé des fermes-portes opposés HL105 OU HL305</li> <li>Bandeau DAS à émission montage côté opposé paumelle LEVASSEUR BCS2000/1 à ..... émission équipé des fermes-portes opposés HL105 OU HL305</li> <li>Bandeau DAS à rupture montage côté paumelle GROOM BEMS/V2 à rupture équipé ..... des fermes-portes GR400 OU GR500, DORMA G-EMF à rupture équipé des fermes-portes TS91 OU TS92 OU TS93</li> </ul>		
<b>OCULUS</b>	Forme, quantité et dimensions .....	Voir Fiche Oculus	
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10<sup>ème</sup> d'épaisseur .....</li> <li>Revêtement Stratifié jusqu'à 9/10<sup>ème</sup> d'épaisseur .....</li> </ul>	Modifications Admises 5.5	Applications Directes 13.2.3.



# FICHE TECHNIQUE



## BLOC-PORTE DAS 1/2 H SIMPLE ACTION - NF FASTE CF 1/2 H PF 1/2 H - EI<sub>30</sub> E30

2 vantaux égaux ou tiercés avec bandeau et ferme-porte

### SOLUTIONS TECHNIQUES

**VANTAUX :** cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - bandeau électromagnétique couleur argent et fermes-portes à coulisse. Ensemble CF et PF 1/2 avec feuillure centrale de battement. Ensemble EI30 avec battement équipé de joint double lèvres.

**HUISSERIE :** huisserie bois exotique à peindre 66 x 56 (porte de 40 mm) ou 78 x 56 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNÉ	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
(70 mini)	(72 mini)	<b>BOIS EXOTIQUE</b> (66 mini)	de 2010 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	<b>DAS 1/2 SA ET Bandeau</b>	<b>DAS CF-PF 1/2 H</b> Côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm Certificat n° 1809/2009
(70 mini)	PU	<b>MÉTAL</b> (72 mini)		2 vantaux tiercés : de 730 + 430 à 1030 + 830		
(100 mini)	(98 mini)	<b>BOIS EXOTIQUE</b> (78 mini)	de 1904 à 2644	2 vantaux égaux : de 430 + 430 à 1186 + 1186	<b>DAS 60 SA ET Bandeau</b>	<b>DAS EI<sub>30</sub></b> (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm Certificat n° 1813/2010
(100 mini)		<b>MÉTAL</b> (100 mini)		2 vantaux tiercés : de 430 + 431 à 1184 + 1230 surface maxi : 5,7417 m <sup>2</sup>		

### OPTIONS

		DAS 1/2 SA ET Bandeau 2 vantaux égaux ou tiercés	DAS 60 SA ET Bandeau 2 vantaux égaux ou tiercés
<b>MONTAGE CLOISON SÈCHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte Universelle installation des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CHANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battement central remplacement de la feuillure centrale par un battement à chants droits équipés de joint anti pince-doigts (JAPD), remplacement de la feuillure centrale par un battement à chant droits équipés de joint double lèvres (JDL)</li> <li>Battement central remplacement du battement avec joint double lèvres (JDL) par un battement joint anti pince-doigts (JAPD)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CONTACT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact à bille Inox EFF-EFF 10405-10</li> <li>Contact à bille PVC EFF-EFF 10400-20</li> <li>Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) références de bandeaux LEVASSEUR &amp; GROOM seulement</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VERROU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN</li> <li>En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM SECURITRON avec Carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, LEVASSEUR DAE3000-1, SERSYS 70190</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FERRAGE &amp; QUINCAILLERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelle JELD-WEN 130 universelle acier, JELD-WEN 130 universelle inox</li> <li>Paumelle JELD-WEN 140 acier, JELD-WEN 140 inox</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEAU DAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeau DAS à rupture montage côté paumelle LEVASSEUR BCS2000/2 à rupture équipé des fermes-portes HL105 OU HL305</li> <li>Bandeau DAS à rupture montage côté opposé paumelle LEVASSEUR BCS2000/2 à rupture équipé des fermes-portes opposés HL105 OU HL305</li> <li>Bandeau DAS à émission montage côté opposé paumelle LEVASSEUR BCS2000/2 à émission équipés des fermes-portes opposés HL105 OU HL305</li> <li>Bandeau DAS à rupture montage côté paumelle GROOM BEMS/V2 à rupture équipé des fermes-portes GR400 OU GR500, GROOM UCS/V2 à rupture équipé des fermes-portes GR400 OU GR500, DORMA G-EMF à rupture équipé des fermes-portes TS91 OU TS92 OU TS93, DORMA G-SR-EMF1 à rupture équipé des fermes-portes TS91 ou TS92 ou TS93, DORMA G-SR-EMF2 à rupture équipé des fermes-portes TS91 ou TS92 ou TS93</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>OCULUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forme, quantité et dimension</li> </ul>	Voir Fiche Oculus	
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>Revêtement Stratifié jusqu'à 9/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



FIABILITÉ avant tout™

JELD-WEN  
FENÊTRES & PORTES