



VANTAIL : cadre bois bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - chant équipé de joint anti-pince doigts.

HUISSERIE : huisserie bois exotique 118 x 55 à peindre.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNE (100 mini)	CLOISON SÈCHE (98 mini)		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
		BOIS EXOTIQUE (118 mini)	de 1889 à 2300	1 vantail de 430 à 1230	DAS 60 DA PL	DAS EI₆₀ cadre bois exotique ép. 56 mm Certificat n° 1300/2010

OPTIONS

		DAS 60 DA PL 1 vantail
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à Bille inox EFF-EFF 10405-10 Contact à Bille PVC EFF-EFF 10400-20 	
VERROU	<ul style="list-style-type: none"> En applique électromagnétique JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, LEVASSEUR DAE3000-1 Encastré électromagnétique JPM SAM001 SECURITRON, JPM VE6000 ou EFF EFF 351, LEVASSEUR DAE4000-1, SERSYS 70183i 	
FERRAGE & QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Pivot linteau GEZE TS550 inversé force réglable F2 à F5, GEZE TS550ER inversé avec asservissement intégré force réglable F2 à F5, GROOM GRL100 force réglable F2 à F4, GROOM GRL200 force fixe F3 ou F4 ou F5 avec asservissement intégré Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique 	
VENTOUSES DAS	<ul style="list-style-type: none"> Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME01 ou AC916ME02 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra-plate sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME17 ou AC916ME18 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou AC916ME06 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra-plate avec contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou AC916ME28 Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 1,1 W) LEVASSEUR 379.742 ou 379.743 Ventouse à rupture boîtier compact 50 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 1,8 W) LEVASSEUR 379.740 ou 379.741 Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou AC916ME08 Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 1,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou AC918ME08 Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra-plate sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222 Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou AC918MD26 Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente - Tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou AC912MD21 	
BOÎTIER DE CONNEXION	<ul style="list-style-type: none"> Avec anti-réarmement mode rupture MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01.04 Sans anti-réarmement mode rupture ou émission MECALECTRO CR.02.02 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Forme, quantité et dimension 	Voir Fiche Oculus
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10^{ème} d'épaisseur Revêtement stratifié jusqu'à 9/10^{ème} d'épaisseur 	

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. Ft n° 3270 - V 02 - 07 - 2010.

