



VANTAIL : cadre bois résineux ou bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu & Acoustique - parement fibre prépeinte - rainure basse et joint balai double lèvres - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

HUISSERIE : huisserie bois exotique 66 x 55 avec joint d'étanchéité 3 côtés.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES		
MAÇONNÉ (70 mini)	CLOISON SÈCHE (72 mini)		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 730 à 930	AC 1/2 28 Res	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 89.28940	28 (-1 ; -1) Rw Rapport n° AC99-090/2-1	HB : 1.9 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/01
		MÉTAL (70 mini)						
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2140	1 vantail de 730 à 930	AC 1/2 28 Bexo	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 86.24586	28 (-1 ; -1) Rw Rapport n° AC99-090/2	HB : 1.9 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/01-1
		MÉTAL (70 mini)						
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 730 à 930	AC 1/2 30	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 86.24586	30 (-1 ; -2) Rw Rapport n° AC06-016/1-1	HB : 1.9 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/01
		MÉTAL (70 mini)						
		BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2140	1 vantail de 1030 à 1230	AC 1/2 30 L	CF-PF 1/2 H (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 87.25036	30 (-1 ; -2) Rw Rapport n° AC06-016/2-1	HB : 1.9 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/01
		MÉTAL (70 mini)						

OPTIONS

	AC 1/2 28 Res 1 vantail	AC 1/2 28 Bexo 1 vantail	AC 1/2 30 1 vantail	AC 1/2 30 L 1 vantail
MONTAGE CLOISON SÈCHE Porte Universelle montage des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre de type 72/36 à 200/100		Extension 09/26	Extension 09/26	Extension 09/20
CONTACT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERRURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC coupe-feu axe à 40 mm (Modifications Admises 9.14)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Serrure à carte DENY FONTAINE 1112 (C200, C300, C500, C1500, CPROX), KABA 710 (UNICAN 710), KABA 710-II (UNICAN 710-II), KABA 760 (UNICAN E 760), ONITY HT22 (TESA HT 22i), ONITY HT24 (TESA HT 24), ONITY HT28 (TESA HT 28), VINGCARD Classic (VINGCARD 3000 EURO), VINGCARD Original (VINGCARD 1050), VINGCARD Série 2000 (VINGCARD 2000 EURO)		Extension 03/10		Extension 03/9
• Serrure d'Urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D457 Classroom (BCS condamnable) ou D459 Emergency (1 point) - (Modifications Admises 9.14)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Serrure électrique 1 point (avec passe câble acier invisible EA280/281) ABLOY KEL520, ABLOY KEL524, ABLOY KEL560, ABLOY KEL561, ABLOY KEL564, ABLOY KEL565 (ancienne Réf. KEL568), DORMA SVP, DORMA SVZ, GEZE IQ-M		Extension 09/12	Extension 09/12	Extension 09/16
• Barre anti-panique ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DAS, ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DOGGING DAS, ABLOY PUSH CONTROL CONTACT, ABLOY PUSH CONTROL DOGGING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Barre anti-panique barreux inox ABLOY série KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125)		Extension 9/12		Extension 09/16
• Barre anti-panique BRICARD SECURISTYLE, BRICARD TOUCH BAR, JPM série CROSSBAR 89, JPM série FAP8 Evolution, JPM série PUSHBAR 90+, VACHETTE séries 1800 PREMIUM, VACHETTE séries 4800, VACHETTE séries 6700 PREMIUM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERROU	Avis Technique JW			
• En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN				
• En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox LEVASSEUR DAE 3000-1, SERSYS 70190				

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 3290 - V 12 - 07 - 2011.



VANTAIL : cadre bois résineux ou bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu & Acoustique - parement fibre prépeinte - rainure basse et joint balai double lèvres - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

HUISSERIE : huisserie bois exotique 66 x 55 avec joint d'étanchéité 3 côtés.

OPTIONS suite

	AC 1/2 28 Res 1 vantail	AC 1/2 28 Bexo 1 vantail	AC 1/2 30 1 vantail	AC 1/2 30 L 1 vantail	
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Ajout d'une 4ème paumelle (Modifications Admises 9.5)	■	■	■	■
	• Paumelle JELD-WEN 130 Universelle acier ou inox	■	■	■	■
	• Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN		Extension 09/25	Extension 09/25	Extension 09/18
	• Ferme-porte à compas : G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50	■	■	■	■
	• Ferme-porte à glissière : DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS92B, DORMA TS93B, GEZE TS2000, GROOM GR250, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105, LEVASSEUR HL305	■	■	■	■
	• Ouvre-porte automatique HLB9000F	Avis Technique JW			
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS (mini 530 mm)		Extension 09/24	Extension 09/24	Extension 09/17
	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL 96		Avis Technique JW		
	• Gâche électrique EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 332 à rupture		Avis Technique JW		
	OCULUS	• Forme, quantité et dimension		Voir Fiche Oculus	
BAS DE VANTAIL	• Plinthe automatique en remplacement du joint balai (Modifications Admises 5.1)	■	■	■	■
	• Seuil à la Suisse Aluminium (Avis Technique JW Seuil à la Suisse Alu PV R503-012)	■	■	■	■
	• Seuil à la Suisse Bois Exotique (Avis Technique JW Seuil à la Suisse Bois PV93.35948 EXT 94/1)	■	■	■	■
FINITION	• Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur (Modifications Admises 5.5)	■	■	■	■
	• Revêtement stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur (Modifications Admises 5.5)	■	■	■	■
IMPOSTE	• Imposte avec ou sans traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2,5 m maximum du sol fini (Modifications Admises 6.1)	■	■	■	■

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. F1 n° 3290 - V12 - 07 - 2011.



VANTAIL : cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - rainure basse et joint balai double lèvres - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

HUISSERIE : huisserie bois exotique 66 x 55 avec joint d'étanchéité 3 côtés.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES		
			Hauteur (mm)	Largeur (mm)		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 830 à 930	AC 1/2 39	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 93.36977	39 (-1 ; -4) Rw Rapport n° AC06-016/1-2	HB : 1.9 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (70 mini)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 1030 à 1230	AC 1/2 39 L	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 94.38499	39 (-1 ; -4) Rw Rapport n° AC06-016/2-2	HB : 1.9 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (70 mini)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2140	1 vantail de 830 à 1030	AC 1/2 42	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 93.36975	42 (-1 ; -5) Rw Rapport n° AC99-090/5-1	HB : 2 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/03
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (70 mini)						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 1130 à 1230	AC 1/2 42 L	CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° 95.39542	42 (-1 ; -5) Rw Rapport n° AC99-095/5-2	HB : 2 HM : 2.4 Note de calcul : 02/PC.CERT/09/03
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTAL (70 mini)						

OPTIONS

MONTAGE CLOISON SÈCHE **PU** Porte Universelle montage des portes en huisserie métallique sur cloison légère à base de plaques de plâtre de type 72/36 à 200/100

AC 1/2 39 1 vantail	AC 1/2 39 L 1 vantail	AC 1/2 42 1 vantail	AC 1/2 42 L 1 vantail
Extension 09/22	Extension 09/14	Extension 09/20	Extension 09/15

SERRURE

- Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC coupe-feu axe à 40 mm (Modifications Admises 9.14) ..
- Serrure à carte DENY FONTAINE 1112 (C200, C300, C500, C1500, CPROX), KABA 710 (UNICAN 710), KABA 710-II (UNICAN 710-II), KABA 760 (UNICAN E 760), ONITY HT22 (TESA HT 22i), ONITY HT24 (TESA HT 24), ONITY HT28 (TESA HT 28), VINGCARD Classic (VINGCARD 3000 EURO), VINGCARD Original (VINGCARD 1050), VINGCARD Série 2000 (VINGCARD 2000 EURO)
- Serrure d'Urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D457 Classroom (BCS condamnable) ou D459 Emergency (1 point) - (Modifications Admises 9.14)
- Serrure électrique 1 point (avec passe câble acier invisible EA280/281)
- Barre anti-panique ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DAS, ABLOY PUSH CONTROL BLOCAGE DOGGING DAS, ABLOY PUSH CONTROL CONTACT, ABLOY PUSH CONTROL DOGGING
- Barre anti-panique barreur inox ABLOY série KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125)
- Barre anti-panique BRICARD SECURISTYLE, BRICARD TOUCH BAR, JPM série CROSSBAR 89, JPM série FAP8 Evolution, JPM série PUSHBAR 90+, VACHETTE séries 1800 PREMIUM, VACHETTE séries 4800, VACHETTE séries 6700 PREMIUM

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extension 03/6	Extension 03/6	Extension 03/6	Extension 03/4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Extension 09/17	
		Extension 09/17	
Avis Technique JW			
Avis Technique JW			

VERROU

- En applique électromagnétique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, JPM VE1000, LEVASSEUR VCAN
- En applique électromagnétique (côté paumelles) JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox LEVASSEUR DAE 3000-1, SERSYS 70190

Avis Technique JW



VANTAIL : cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - rainure basse et joint balai double lèvres - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

HUISSERIE : huisserie bois exotique 66 x 55 avec joint d'étanchéité 3 côtés.

OPTIONS suite

		AC 1/2 39 1 vantail	AC 1/2 39 L 1 vantail	AC 1/2 42 1 vantail	AC 1/2 42 L 1 vantail
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Ajout d'une 4ème paumelle (Modifications Admises 9.5)	■	■	■	■
	• Paumelle JELD-WEN 130 Universelle acier ou inox - 140 acier ou inox	■	■	■	■
	• Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN	Extension 09/21	Extension 09/12	Extension 09/19	Extension 09/13
	• Ferme-porte à compas : G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50	■	■	■	■
	• Ferme-porte à glissière : DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS92 B, DORMA TS93 B, GEZE TS1500, GEZE TS2000, GROOM GR250, GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105 ET HL305	■	■	■	■
	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL96	Avis Technique JW			
	• Ouvre-porte automatique HL B9000F	Avis Technique JW			
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS (mini 530 mm)	Extension 09/20	Extension 09/11	Extension 09/18	Extension 09/12
OCULUS	• Forme, quantité et dimensions	Voir Fiche Oculus			
BAS DE VANTAIL	• Plinthe automatique en remplacement du joint balai (Modifications Admises 5.5)	■	■	■	■
	• Seuil à la Suisse Aluminium (Avis Technique JW Seuil à la Suisse Alu PV R503-012)	■	■	■	■
	• Seuil à la Suisse Bois Exotique (Avis Technique JW Seuil à la Suisse Bois PV93.35948 EXT 94/1)	■	■	■	■
FINITION	• Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur (Modifications Admises 5.5)	■	■	■	■
	• Revêtement stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur (Modifications Admises 5.5)	■	■	■	■
IMPOSTE	• Imposte avec ou sans traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2,5 m maximum du sol fini (Modifications Admises 6.1)	■	■	■	■

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 3291 - V 12 - 07 - 2011.