



VANTAIL: porte blindée 2 tôles 10/10^{ème}, embrevées dans le cadre - Feu 1/2 H - Acoustique niveau Acou 4 - Stable niveau 3b - Étanchéité A4 - Thermique Up=2,4 - Effraction référentiel A2P niveau BP1 - cadre bois exotique - chant dégraissé - 4 paumelles de 130 dont 3 équipées de pion anti-dégondage - serrure A2P fournie posée et sûreté correspondante obligatoire - rainure basse + joint balai double lèvres - panneaux de fibre prépeints.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	CERTIFICATION
		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
 MAÇONNE					
 (90 mm)	MÉTAL (92 mini)	de 1940 à 2140	1 vantail de 830 à 930	SERENA FASTE	NF FASTE et A2P BP1 cadre bois exotique ép. 40 mm Certificat NF n° 131/30/1150 Certificat A2P 15,57

OPTIONS

SERENA FASTE
1 vantail

SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture et pose obligatoire dans le cadre de la certification : serrure mécanique 3 points 3 coffres BRICARD 8100 A2P*, BRICARD 8161 A2P*, VACHETTE 5000 FN1 A2P*, VACHETTE 5000 SPN1 A2P*, VACHETTE 5000 TN1/FN1 A2P*, BRICARD 8151 A2P*, VACHETTE 5000 FN2 A2P**, VACHETTE 5000 TN2 A2P **, BRICARD 8152 A2P**, (Voir Fiche Technique n° 4210, liste des sûretés A2P homologuées). 	<input type="checkbox"/>
FERRAGE & QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Paumelle JELD-WEN 130 universelle inox, JELD-WEN 140 inox 	<input type="checkbox"/>
BAS DE VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Plinthe automatique en remplacement du joint balai Seuil à la Suisse Aluminium, Bois exotique 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10^{ème} d'épaisseur Revêtement stratifié jusqu'à 9/10^{ème} d'épaisseur 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 3341 - V.12 - 07 - 2011.





VANTAIL: cadre bois exotique - chant dégraissé - âme panneau de particule agglomérées Feu et Acoustique - parement de fibre prépeint. Rainure basse et joint balai double lèvres - 4 paumelles de 140 - mortaise 3 points 3 coffres standard Jeld-wen axe à 50.

HUISSERIE: huisserie bois exotique 67 x 56 à peindre avec joint d'étanchéité 3 côtés - porte stable Climat II, acoustique coupe-feu 1/2 H.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	CERTIFICATION
		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
	BOIS EXOTIQUE (de 66 à 218) MÉTAL (92 mini)	de 1400 à 2250	1 vantail de 730 à 1030	P 1/2 38 S1-FASTE	NF FASTE cadre bois exotique ép. 40 mm Certificat NF n° 131/30/1152

OPTIONS

P 1/2 38 S1-FASTE
1 vantail

SERRURE

- Serrure mécanique 3 points 3 coffres BRICARD 8100 A2P*, VACHETTE 5000 FN1 A2P*, VACHETTE 5000 SPN1 A2P*, VACHETTE 5000 TN1/FN1 A2P*, BRICARD 8151 A2P*, VACHETTE 5000 FN2 A2P**, VACHETTE 5000 TN2 A2P **, BRICARD 8152 A2P**

