



**VANTAIL :** cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - chants équipés de joint anti-pince doigts - hauteur standard 1100 mm - hauteur du carré de béquille à 1250 mm - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 Universelle (4 à partir de 930) dont 2 déportées - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50). Ensemble à 2 vantaux avec feuillure centrale de battement spécifique anti-pince doigts de hauteur standard 1100 mm - verrou à larder en partie haute du vantail semi-fixe et un verrou en applique en partie basse. Version acoustique rainure basse et joint balai.

**HUISSERIE :** huisserie bois exotique 66 x 55, avec joint d'étanchéité 3 côtés sur version acoustique.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES
MAÇONNÉ (70 mini)	CLOISON SÈCHE (72 mini)		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>BOIS EXOTIQUE</b> (66 mini)	de 1410 à 2040	1 vantail de 630 à 930	<b>CI 1/2 EM</b>	<b>FEU CF-PF 1/2 H</b> (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° R500-042
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MÉTAL</b> (70 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>BOIS EXOTIQUE</b> (66 mini)	de 1410 à 2040	2 vantaux égaux de (630 + 630) à (930 + 930)  2 vantaux tiercés de (730 + 430) à (1030 + 830)	<b>CI 1/2 EM ET</b>	<b>FEU CF-PF 1/2 H</b> (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° R500-043
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MÉTAL</b> (70 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>BOIS EXOTIQUE</b> (66 mini)	de 1940 à 2040	1 vantail de 730 à 930	<b>AC 1/2 30 EM</b>	<b>FEU - CF-PF 1/2 H</b> (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° R500-042  <b>ACOUSTIQUE - 30(-1;-2) dB(A)</b> cadre bois exotique ép. 40 mm Rapport n° AC10-26025948/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MÉTAL</b> (70 mini)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>BOIS EXOTIQUE</b> (66 mini)	de 1940 à 2040	2 vantaux égaux de (630 + 630) à (930 + 930)  2 vantaux tiercés de (830 + 430) à (1030 + 630)	<b>AC 1/2 30 EM ET</b>	<b>FEU - CF-PF 1/2 H</b> (recto & verso) cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° R500-043  <b>ACOUSTIQUE - 30(-1;-2) dB(A)</b> cadre bois exotique ép. 40 mm Rapport n° AC10-26025948/3  <b>ACOUSTIQUE - 30(-1;-2) dB(A)</b> cadre bois exotique ép. 40 mm Rapport n° AC10-26025948/2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MÉTAL</b> (70 mini)				

**OPTIONS**

		CI 1/2 EM 1 vantail	CI 1/2 EM ET 2 vantaux égaux ou tiercés	AC 1/2 30 EM	AC 1/2 30 EM ET 2 vantaux tiercés
<b>CHANT</b>	• Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles .....	Extension 01/2	Extension 01/2	Extension 01/2	Extension 01/2
	• Variation de la hauteur du joint anti-pince doigts de 800 à 1100 mm .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Variation de la hauteur du joint anti-pince doigts de 1100 à 1300 mm ..... sur dérogation de la Commission Accessibilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SERRURE</b>	• Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC coupe-feu axe à 40 mm ..... (modifications admises 9.14)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Serrure d'Urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D457 ..... Classroom (BCS condamnable) ou D459 Emergency (1 point) - (modifications admises 9.14)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FERRAGE &amp; QUINCAILLERIE</b>	• Ajout d'une 4ème paumelle (modifications admises 9.5) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Ferme-porte à compas G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, ..... G-U BKS OTS 530, LEVASSEUR HL50 ( Avis Technique JW Ferme Porte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Ferme-porte à glissière DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS92 B, DORMA ..... TS93 B, GEZE TS1500, GEZE TS2000, GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, LEVASSEUR HL105, LEVASSEUR HL305 ( Avis Technique JW Ferme Porte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**VANTAIL :** cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - chants équipés de joint anti-pince doigts - hauteur standard 1100 mm - hauteur du carré de béquille à 1250 mm - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 Universelle (4 à partir de 930) dont 2 déportées - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50). Ensemble à 2 vantaux avec feuillure centrale de battement spécifique anti-pince doigts de hauteur standard 1100 mm - verrou à larder en partie haute du vantail semi-fixe et un verrou en applique en partie basse. Version acoustique rainure basse et joint balai.

**HUISSERIE :** huisserie bois exotique 66 x 55, avec joint d'étanchéité 3 côtés sur version acoustique.

**OPTIONS suite**

		CI 1/2 EM 1 vantail	CI 1/2 EM ET 2 vantaux égaux ou tiercés	AC 1/2 30 EM	AC 1/2 30 EM ET 2 vantaux tiercés
<b>FERRAGE &amp; QUINCAILLERIE</b>	• Ferme-porte débrayable LEVASSEUR FL96 ( Avis Technique JW Ferme Porte) .....	■	■	■	■
	• Ferme-porte encastré IMPAR ITS-MULTIGENIUS .....	Extension 09/6 mini 530 mm	Extension 09/6 mini 530 mm	Extension 09/6 mini 530 mm	Extension 09/6 mini 530 mm
	• Ouvre porte automatique HLB9000F ( Avis Technique JW Ferme Porte) .....	■	■	■	■
	• Verrou en applique : remplacement des verrous par une crémone .....		Modifications admisses 9.1		Modifications admisses 9.1
<b>OCULUS</b>	• Forme, quantité et dimension .....	■	■	■	■
<b>FINITION</b>	• Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10 <sup>ème</sup> d'épaisseur .....	■	■	■	■
	(modifications admises 5.5)				
<b>IMPOSTE</b>	• Revêtement stratifié jusqu'à 15/10 <sup>ème</sup> d'épaisseur .....	■	■	■	■
	(modifications admises 5.5)				
<b>IMPOSTE</b>	• Imposte avec ou sans traverse intermédiaire, haut de l'imposte à .....	Modifications admisses 6.1		Modifications admisses 6.1	
	2.50 m maximum du sol fini				
<b>IMPOSTE</b>	• Imposte avec traverse intermédiaire, haut de l'imposte à 2.50 m .....	■	■	■	■
	maximum du sol fini (modifications admises 6.2)				

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FI n° 3350 - V 12 - 07 - 2011.