



VANTAIL: cadre bois exotique - âme panneau de particules agglomérées Feu - parement fibre prépeinte - 3 paumelles de 130 (4 à partir de 930) - serrure à larder 1 point de sûreté (axe à 50).

Ensemble CF et PF 1/2 h avec feuillure centrale de battement.

Ensemble EI 30 avec battement joint double lèvrés. Verrou à larder sur vantail semi-fixe.

HUISSERIE: huisserie 4 côtés bois exotique à peindre 66 x 55 (porte de 40 mm) ou 78 x 55 (porte de 56 mm).

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
MAÇONNE	CLOISON SÈCHE		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
(70 mini)	(72 mini)	BOIS EXOTIQUE (66 mini)	de 1423 à 2040	2 vantaux égaux : de 630 + 630 à 930 + 930	GT 1/2 E	FEU CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° RS06-030-2 FEU CF-PF 1/2 H côté paumelles cadre bois exotique ép. 40 mm PV n° RS06-031-2
(100 mini)	(98 mini)	BOIS EXOTIQUE (78 mini)	de 300 à 2644	2 vantaux égaux : de 300 + 300 à 1186 + 1186 2 vantaux tiercés : de 431 + 430 à 1230 + 1184	CI 60 ET HB	FEU EI 30 (recto & verso) cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° RS09-046

OPTIONS

		GT 1/2 E 2 vantaux égaux	GT 60 ET HB 2 vantaux égaux ou tiercés
IMPOSTE	• Ajout d'un imposte filant fixe ou démontable	hauteur maxi hors tout 2600 mm	
SERRURE	• Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC coupe-feu axe à 40 mm	Modifications Admises 9.14	Applications Élargies C1.1
FERRAGE & QUINCAILLERIE	• Montage des blocs-portes avec charnières invisibles CEMON D-SIGN		
	• Paumelle JELD-WEN 130 universelle acier, JELD-WEN 130 universelle inox		
	• Paumelle JELD-WEN 140 acier, JELD-WEN 140 inox		
	• Verrou à larder FERCO 200 mm acier		
OCULUS	• Forme, quantité et dimension	Voir Fiche Oculus	
FINITION	• Revêtement placage bois à vernir jusqu'à 7/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5	
	• Revêtement Stratifié jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur	Modifications Admises 5.5	
	• Revêtement Stratifié ou essence fine jusqu'à 15/10 ^{ème} d'épaisseur		Applications Directes 13.2.3

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FI n° 3460 - V 12 - 07 - 2011.