



**VANTAIL:** bâti métal 20/10<sup>ème</sup> avec joint d'étanchéité 3 côtés, système de fixation et réglage incorporé (finition laqué blanc) - Feu 1/2 H - Acoustique niveau Acou 4 - Stable niveau 3b - Étanchéité A4 - Thermique Up=2,4 - Effraction référentiel A2P niveau BP1 - cadre bois exotique - chant dégraissé - 4 paumelles de 140 dont 3 équipées de pion anti-dégondage - serrure A2P fournie posée et sûreté correspondante obligatoire - seuil à la Suisse en bois exotique fourni - panneaux de fibre prépeints.  
Emballage individuel et identification du bloc-porte.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE (mm)	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	CERTIFICATION
		Hauteur (mm)	Largeur (mm)		
 MAÇONNÉ					
 (90 mm)	MÉTAL (92 mini)	de 1940 à 2140	1 vantail de 830 à 930	<b>SECURENOV FASTE</b>	<b>NF FASTE et A2P BP1</b> cadre bois exotique ép. 40 mm Certificat NF n° 131/30/1150 Certificat A2P 15,57

**OPTIONS**

**SECURENOV FASTE**  
1 vantail

<b>SERRURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fourniture et pose obligatoire dans le cadre de la certification : serrure mécanique 3 points 3 coffres BRICARD 8100 A2P*, BRICARD 8161 A2P*, VACHETTE 5000 FN1 A2P*, VACHETTE 5000 SPN1 A2P*, VACHETTE 5000 TN1/FN1 A2P*, BRICARD 8151 A2P*, VACHETTE 5000 FN2 A2P**, VACHETTE 5000 TN2 A2P **, BRICARD 8152 A2P**, (Voir Fiche Technique n° 4210, liste des sûretés A2P homologuées).</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<b>BAS DE VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint balai double lèvres en remplacement du seuil à la Suisse</li> <li>Plinthe automatique en remplacement du joint balai</li> <li>Seuil à la Suisse Aluminium</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revêtement placage Bois à vernir jusqu'à 7/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>Revêtement stratifié jusqu'à 9/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



La marque de la forêt responsable