



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux avec joints anti-pince doigts intégrés.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 830+830 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 / GV 730 à 1070 mm ou PV = 430 à 530 mm GV = 630 à 1070 mm ou PV = 630 / GV 830 à 1030 mm ou PV = 730 / GV 830 à 930 mm	AC 30 36 EM ET	EI,30 sur HB EI,30 sur HM (recto & verso) Cadre résineux ép. 40 mm EFR-14-002455 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	36 (-2 ; -2) dB Rapport n° : AC16-26065439-5
■	■	MÉTALLIQUE (70 mini)		Surface maximale vantail : 2,28 m ²			

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés • Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés • Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés • Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : de 50 mm du bas du vantail à 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) • Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> • Entailage verrou haut sur semi-fixe • Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard réf. 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40 • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL • Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency) • Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM MULTIBAT 290000 • Crémone pompier CROISEE DS Déesse, Defy, Dualis, VACHETTE Série 722 CFPF, Série ST 720, réf. 740/741/742 • Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, CROISEE DS Sevad 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> • Entailage pour paumelles 130 et 130 déportées • Paumelles 130 et 130 déportées • Ajout d'une 4^{ème} paumelle 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/4 EFR-20-000202) • Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/4 EFR-20-000202) • Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, Impar Multigenius • Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202) • Crémone pompier LA CROISEE DS Dualis, Déesse, Defy - VACHETTE Aérolis, Véolis, série ST 720, 740, 741, 742 • Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad - LA CROISEE DS Sévad • Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur • Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC • Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/4 EFR-20-000202) • Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) • Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN • Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique • Joint balai double lèvres • Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique • Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03) 	Cf. Dessins Techniques Oculus
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	

Vantail épaisseur 40 mm
Référence AC 30 36 ET EM

