

JELD WEN
FENÊTRES & PORTES

Porte de conception
renforcée.

Conformité incendie
(CF 1/2 H) & acoustique.

Finitions & options
multiples.



FIABILITÉ *avant tout*™

SOLUTIONS TECHNIQUES

Bloc-porte de chambre hôpital psychiatrique

Établissement & unité psychiatrique (hôpital, Unité pour Malades Difficiles)



La marque de la
gestion forestière
responsable

Réglementations

Porte de conception renforcée par une tôle d'acier encastrée dans le cadre du vantail apportant au bloc-porte la robustesse pouvant être nécessaire pour les portes de chambre dans les unités spéciales.



- Réglementation incendie :

- En réponse à la réglementation de sécurité incendie régissant les ERP, le bloc-porte est pare-flamme et coupe-feu 1/2 H (PV n° 95.40176).



- Réglementation acoustique :

- Afin de garantir le confort acoustique requis dans ces d'établissements, le bloc-porte présente une isolation acoustique de 38 (-1; -2) dB.



- Accessibilité :

- Avec une largeur de vantail maximal de 1230 mm, ce bloc-porte spécifique apporte aussi une réponse aux exigences de l'«Accessibilité».

Dimensions

	LARGEUR		HAUTEUR	
	MINI (mm)	MAXI (mm)	MINI (mm)	MAXI (mm)
1 vantail	730	1230	1410	2250

Options & finitions

- Oculus :

- Indémontable et inviolable de l'intérieur de la chambre grâce à un usinage spécial de l'oculus et l'utilisation d'un verre de sécurité et d'une pareclose métal renforcée posée côté opposé à la chambre du patient.
- Oculus coupe-feu 1/2 H et acoustique.
- Dimensions 330 x 330 mm à orientation 45°.
- Possibilité de 2 oculi par vantail.
- Plaque de protection décorative.

- Finitions :

- Prépeint.
- Placage Bois : (Hêtre Euvé, Chêne, Sapelli, Érable, Frêne).
- Stratifié : Gamme Stratifié JELD-WEN (47 coloris unis et ton bois tenus en stock permanent) et autres références, nous consulter.