



VANTAIL : Cadre bois résineux - panneau de fibre prépeint - âme alvéolaire, pleine ou isolante - 3 fiches bichromatées standard ou 3 paumelles 110 (4 à partir de 930) - Joint balai double lèvres sur âme isolante.

HUISSERIE : Huisserie résineux prépeinte **PERF+**, avec joint d'étanchéité 3 côtés sur âme isolante.

CONTEXTE DE POSE						1 VANTAIL		
POSE TRADITIONNELLE				POSE FIN DE CHANTIER		Hauteur	Largeur	
PERF+	EVO+	Coulissant	Huisserie Métal	PRO+	EVO+	2040	630	
67 x 56 à 218 x 56		■	■	■			730	830
							930	

OPTIONS

		Alvéolaire	Pleine	Isolante
SERRURE	• Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC (axe à 40 mm)	■	■	
	• Serrure de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50 mm)		■	
	• Serrure mécanique 3 points 3 coffres JELD-WEN (axe à 50 mm)		■	
	• Serrure mécanique 3 points 1 coffre JELD-WEN (axe à 50 mm)		■	■
CHANT	• Chant droit	■	■	
	• Chant dégraissé	■	■	■
	• Chant recouvrement	■	■	■
FERRAGES & QUINCAILLERIES	• Ajout d'une 4 ^{ème} paumelle		■	
	• Paumelles 110 (4 à partir de 930) pour Bloc-porte	■		■
	• Paumelles 130 (4 à partir de 930) pour Porte		■	
	• Paumelles femelles et serrure 1 point tête à tête finition inox	■	■	
	• Remplacement des fiches standard par des fiches ferrage DIN	■	■	■
	• Kit coulissant en applique finition inox, 1 vantail jusqu'à 830	■	■	
	• Rainure basse et mortaise tête à tête serrure crochet	■	■	
OCULUS	• Voir Fiche Oculus	■	■	
BAS DE PORTE	• Seuil à la Suisse bois exotique			■
	• Seuil à la Suisse Aluminium			■
	• Plinthe automatique en remplacement joint balai		■	■
	• Emballage individuel	■	■	■

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 1010 - V 29 - 06 - 2011.



VANTAIL : Cadre bois résineux - panneau de fibre prépeint - âme alvéolaire, pleine ou isolante - 3 fiches bichromatées standard ou 3 paumelles 110 (4 à partir de 930) - feuillure centrale et verrous à onglet posé - Joint balai double lèvres sur âme isolante.

HUISSERIE : Huisserie résineux prépeinte **PERF+**, avec joint d'étanchéité 3 côtés sur âme isolante.

CONTEXTE DE POSE						2 VANTAUX	
POSE TRADITIONNELLE				POSE FIN DE CHANTIER		Hauteur	Largeur
PERF+	EVO+	Coulissant	Huisserie Métal	PRO+	EVO+		
67 x 56 à 218 x 56		■	■	■		2040	630 + 630 730 + 730 830 + 830 830 + 430 930 + 530

OPTIONS

		Alvéolaire	Pleine	Isolante
SERRURE	• Serrure JELD-WEN PDDT ou BCS ou BCC (axe à 40 mm)	■	■	
	• Serrure de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50 mm)		■	
	• Serrure mécanique 3 points 3 coffres JELD-WEN (axe à 50 mm)		■	
	• Serrure mécanique 3 points 1 coffre JELD-WEN (axe à 50 mm)		■	■
CHANT	• Chant droit	■	■	
	• Chant dégraissé	■	■	■
	• Chant recouvrement	■	■	■
FERRAGES & QUINCAILLERIES	• Ajout d'une 4 ^{ème} paumelle		■	
	• Paumelles 110 (4 à partir de 930) pour Bloc-porte	■		■
	• Paumelles 130 (4 à partir de 930) pour Porte		■	
	• Paumelles femelles et serrure 1 point tête finition inox	■	■	
	• Remplacement des fiches standard par des fiches ferrage DIN	■	■	■
• Rainure basse et mortaise tête serrure crochet	■	■		
OCULUS	• Voir Fiche Oculus	■	■	
BAS DE PORTE	• Seuil à la Suisse bois exotique			■
	• Seuil à la Suisse Aluminium			■
	• Plinthe automatique en remplacement joint balai		■	■
	• Emballage individuel	■	■	■

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT n° 1020 - V 29 - 06 - 2011.