

# Porte prépeinte Postformée

gamme - essentiel




Logement Collectif  
& Individuel

L'aspect du bois sans  
les contraintes.

Modèles classiques,  
contemporain &  
moderne.

Sur huisserie **PERF+**  
pour pose  
traditionnelle ou  
solution **PRO+** pour  
pose fin de chantier.



\* s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte pour les modèles avec oculus.



La marque de la  
gestion forestière  
responsable

**JELD-WEN.**  
FENÊTRES & PORTES

# Porte prépeinte Postformée

gamme - essentiel

## 3 modèles de panneaux postformés

Veinage bois :



Séviac



Grand Jour



6 carreaux




10 carreaux



Toscane

Panneau lisse :



Lupiac



Grand Jour



6 carreaux



Plaisance



Grand Jour



6 carreaux

Parecloles traditionnelles prépeintes - pose d'un vitrage clair ou dépoli en option :



Le modèle Séviac existe aussi en finition laquée (cf. GAMME - ÉLÉGANCE)

GAMME - ÉLÉGANCE

JELD-WEN  
FENÊTRES & PORTES

## Porte de communication

- Porte finition prépeinte.
- **Âme alvéolaire ou âme pleine.**
- **Âme isolante** garantie en ambiances différentielles : communication entre ambiance chaude et froide (Climat B, 13° - 23°) - (porte isolante 1 vantail - sans oculus).
- Chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement.
- Solution JELD-WEN en bloc-porte :
  - Huisserie prépeinte sans noeud **PERF+**.
  - Chambranle contre chambranle **PRO+** avec joint d'étanchéité 3 côtés pour cloison sèche de 50 à 111 mm.
- Serrure PDDT, BCC, BCS (option serrure têtère finition inox) et serrure 3 points 1 coffre pour porte isolante.

Pose fin  
de chantier

## Domaine dimensionnel

- 1 vantail : de 630 à 930 mm
- 2 vantaux égaux : de (630+630) à (830+830) mm
- 2 vantaux tiercés : de (830+430) à (930+730) mm



La porte isolante postformée a fait l'objet de tests pour évaluer sa performance d'étanchéité à l'air et de calculs du coefficient thermique Up.