BLOC-PORTE NON FEU

JELD-WEN®

Largement vitré - Ame Pleine

Avec condamnation

2 Vantaux - Ep. 40mm

LV AP ET

JWNFEULVAP-2V_1-1 - 31/10/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux - parclose bois dur o Âme pleine

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		VANTAIL	
POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
BOIS RÉSINEUX (66 mini)	Huisserie MÉTALLIQUE	de 530 à 2440	2 VANTAUX EGAUX : de 530+530 à 1070+1070 2 VANTAUX TIERCES : PV : 530 à 1069 GV : 531 à 1070

OPTIONS

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure de battement 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40 Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...) Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000 Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P*) : Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 ; VACHETTE 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50) montants largeur 180 mm Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre) 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 130 4 Paumelles 130 renforcées Charnière invisible (Huisserie bois) Kubika K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), Simonswerk Tectus 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMFJMPARTS-MULTIGENIUS Ouvre-porte Iséo 9100, Dorma ED100 Crémone pompier Bricard réf. 372 / 7100 / 7200 ; La Croisée DS Dualis, Déesse, Défy ; Vachette série 740, 741, 742 Fermeture d'urgence Bricard Touch Pad, La Croisée DS Sévad 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Grain d'orge Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique Joint balai double lèvres Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique 	
TRAVERSE	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée 	Positionnement : cf Dessins Techniques
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	