

BLOC-PORTE FEU

JELD-WEN®

Huissérie Métallique

Avec condamnation

2 Vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI60 ET HM

JWFEUHM60-2V_1-1 - 10/10/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois exotique avec joint intumescent ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
CLOISON RIGIDE (100 mini)	MÉTALLIQUE (100 mini)	de 230 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 230+230 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 230 à 1029 mm GV = 231 à 1030 mm	CI60 ET HM	FEU EI₆₀ (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm PV n° EFR-16-000231 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huissérie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec contrefeuillure, feuillure de battement et joint intumescent (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Joint double lèvres

SERRURE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency») • Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 axe à 40 mm (carré)
- Adaptateur triangle EDF 11 mm à fixer sur le carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P**) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50)
- Serrure à carte ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202) - CISA e-Signo (axe 60/70/80/90) - Deny Fontaine CProx, C1500, C300, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - Dorma Kaba Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 660 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Saffire LX, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Touchgo - Onity (ext. 18/2 18/3) réf. HT24/28, HTProx, HTRFid, Trillium mag, Trillium RFID, Advance mag, Advance RFID, Avance Trillium RFID (axe 50/60/70)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)
- Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 / V2 (Euro axe 65), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70). *Sur huissérie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Saffire LX (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60). *Sur huissérie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Béquille électronique : DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique : DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100

ARTICULATION

- Paumelles 130

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ASSA ABLOY DC110, DC120, DC140, DC200, DC300, DC340 ; BRICARD 610, 620, 630 ; GROOM GR150, GR300 (ext. 18/3) G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530, ISEO IS 60 / 110 / 310 (ext. 18/3)
- Ferme porte à coulisse ASSA ABLOY DC135, DC170, DC300, DC340, DC500, DC700 ; BRICARD 645 (ext. 18/3), 650, 670 ; DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; GEZE TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood ; GROOM GR400, GR500, GR3400, GR3500 (ext. 19/6/4/5/2) ; G-U BKS OTS 633, OTS 634, OTS 733, OTS 735, OTS 736, ISEO IS 65/115/115RV/ 315 / 315RV (ext. 18/3)
- Ferme-porte débrayable GROOM GR300FS, GR500FS, ISEO FL96
- Ouvre-porte motorisé DORMA ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/3)
- Gâche électrique EFF 17 / 118* / 118 F* / 143* à émission, EFF EFF 37 / 138* / 138 F* / 331 / 332* à rupture (validé également avec la version Profix) (ext 18/3)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture 120° maxi), ABLOY EA281 (ouverture 180° maxi)
- Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0
- Crémone pompier LA CROISEE DS Déesse, Dualis, Defy ; VACHETTE réf. 740, 741 et 742
- Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, Securistyl ; LA CROISEE DS Sévad

VERROU

- Verrou à larder FERCO B-01008-02-0-3
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) VE6000, Eff Eff 351, Groom GRS621/GRS622 + KIT GRS628, SAM Securitron, Iseo DAE3000, Sersys 70190 et e-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 1 face (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYON ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/3 EFR-18-001910)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions
- Parclose acier Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus