

BLOC-PORTE DE REHABILITATION



Rénobloc palière 31 (-1 ; -2) dB - RA = 30 dB 1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

RENO PAL 30 32 S

JWRENO PAL3030-1V_1-1 - 23/10/2025

PERFORMANCE

FEU EFR-14-002448 + EFR-14-001127	ACOUSTIQUE AC18-26073831-6 + ext 18/1 + ext 13/3 rev4	STABILITE 00/PC/360/731/732
THERMIQUE Ud HM : 2,1 PC.CIAT/2019.069	EFFRACTION - -	DURABILITE - -

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
Fdf de 1859 à 2255	Fdf de 741 à 1045
(surface maxi vantail : 2,28 m2)	

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

PEFC PEFC/04-31-1264	COV A+
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte -	Bloc-porte 54 kg

SUPPORT

- . Cloison rigide ép. 100 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Huisserie bois (résineux, exotique) existante (pour porte 40 mm)
- . Huisserie métallique existante (pour porte 40 mm)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Bâti métal ép. 20/10ème avec joint d'étanchéité 3 côtés avec système de fixations et réglages incorporés, couleurs : blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016), marron (RAL 8017), autre sur consultation
- . Prévoir 2 cornières métal sur huisserie bois existante

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé

SERRURE

- . Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, Jeld-Wen, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, F7250, 725 NF QC, Vachette D40
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 120 Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
- . Serrure d'urgence 1 pt axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (Store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 (standard) et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- . Serrure électrique : VINGCARD Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65 / Ansi axe 70), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/790 (axe 70). Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- . Serrure électrique (sur consultation) : ONITY (Tesa) Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70), Serene (Euro double coffre axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco 660L, RT RFID + Option Messenger, Saffire LX (axe 70), Confident RFID / RFID Messenger (axe 55) ; Gamme Saflok (axe 70) Quantum MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / MT RFID / Pixel / Odyssey / Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY Donna Inhova (axe 50/60/70), Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA E-Signo (60/70/80/90), E-Go / E-Go-R (axe 55) - DENY SECURITY Slim / Slim-Axess Série 1901 ERL (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) ; C 400 lecteur autonome de carte - HOTEK 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO (Gamme XS4) LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E40 Sécurité / E60 version large / E60K version clavier / Double lecteurs / Mini / One / Design Aelement / Aelement Fusion. Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- . Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air étroite ou large - ASSA ABLOY / VINGCARD : Aperio E100 / H100
- . Cylindre électronique DORMA KABA Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY Aperio C100

ARTICULATION

- . 4 paumelles 140

QUINCAILLERIE

- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV
- . Microviseur (2 microviseurs possible)
- . Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549

BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- . Joint balai double lèvres
- . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 29 RA
- . Seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 31 dB RA
- . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm
- . Seuil à la Suisse aluminium

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.