

FICHE TECHNIQUE



PORTE FEU MISE EN OEUVRE SUR HUISSERIE MÉTALLIQUE BANCHÉE OU MAÇONNÉE EI30 et E30 1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
	MÉTALLIQUE	2040 mm	de 630 à 930 mm	CI 30	FEU EI 30 sur HM recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 12-A-788+ EFR-14-002036

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50BRICARD série 950, JELD-WEN, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 pointaxeà50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrureélectrique1pointABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65 / Ansi axe 70), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70). *Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70), Serene Euro (axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger, Saffire LX (axe 70) ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Donna Inhova (axe 50/60/70), Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) ; C 400 lecteur autonome de carte - HOTEK : 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO Gamme XS4 : LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E60 / E60K / Sécurité / Double lecteurs / Mini / One ; Gamme Aelement : LE7S (axe 55) + Design Aelement / Aelement fusion. *Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.*
- Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, GROOM GR150- G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, DC 500, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TSWood, GROOMGR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 730, ISEO HL 105, HL 305

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerré TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur 1230mm maximum) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - FEU EI30 - 1 vantail - n° 3040 B - 05/06/2024.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

