

# BLOC-PORTE PALIERE - REPRISE DE DOUBLAGE







# JELD-WEN®

PAL 30 40 S

**40 (-1 ; -3) dB - RA = 39 dB**  
**Blindée 2 tôles - Stable 1 mm**  
**1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm**

JWPAL3040-1V\_1-1 - 23/10/2025



## PERFORMANCE

 <b>FEU</b>	<b>EI,30</b> EFR-14-002452 + ext. 18/5	 <b>ACOUSTIQUE</b>	<b>40 (-1 ; -3) dB</b> AC18-26073831-13 + ext16-01_Ext13-3-Rev04	 <b>STABILITE</b>	<b>1 mm</b> 97/MPX-L/224/520-1
 <b>THERMIQUE</b>	<b>Ud HB : 1,6</b> Th19-01 + Th19-03	 <b>EFFRACTION</b>	- -	 <b>DURABILITE</b>	<b>C5 (200 000 cycles)</b> Ext. 16/3

## DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1840 à 2240 2241 à 2346	730 à 1070 730 à 1030
(surface maxi vantail : 2,28 m2)	

## DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 <b>PEFC</b> PEFC/04-31-1264	<b>COV</b>  <b>A+</b>
<b>POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)</b>	
<b>Porte</b> 62 kg	<b>Bloc-porte</b> Huisserie 66 x 54 mm : 68 kg

### SUPPORT

. Pose en applique avec reprise de doublage, support rigide ép. 120 mm mini

### REPRISE DE DOUBLAGE

. Plaque de plâtre d'ép. 10 / 13 ou 18 mm + isolant 180 mm maxi en matière minérale (laine de verre, laine de roche) ou matière de synthèse (polystyrène) ou matière végétale (à base de bois, chanvre, liège, lin, ouate de cellulose)

### PAREMENT

. Parement de fibre plan prépeint

### HUISSERIE

. Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 66/72/86/97/117/137 x 54 mm (densité 450 kg/m3) avec joint d'étanchéité 3 côtés - pose en reprise de doublage  
 . Huisserie bois dur TECH+ 66/72/86/97/117/137/157/177 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - pose en reprise de doublage

### CHANT DU VANTAIL

. Cadre bois résineux  
 . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux  
 . Chant dégraissé

### SERRURE

. Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)  
 . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, Jeld-Wen, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, F7250, 725 NF QC, Vachette D40  
 . Serrure de sûreté 1 pt axe à 120 Bricard série 912, Vachette D45 A120XL  
 . Serrure d'urgence 1 pt axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (Store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)  
 . Serrure de sûreté à rouleau 1 pt axe à 50 JPM Multibat 290000 - impact sur valeur acoustique non connu  
 . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Ferco (standard et A2P\*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900  
 . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 (standard) et 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P\* et A2P\*\*)  
 . Gâche électrique Eff Eff 17, 118\*, 118F\*, 143\* à émission, 37, 138\*, 138F\*, 332\* à rupture, contrepartie 807 (\* également en version Profix 2)  
 . Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air étroite ou large - ASSA ABLOY / VINGCARD : Aperio E100 / H100  
 . Cylindre électronique DORMA KABA Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY Aperio C100

### ARTICULATION

. Entaillage pour paumelles 130 et 140  
 . 4 paumelles 130  
 . 4 paumelles 130 dont 3 avec pion anti-dégondage  
 . Charnières invisibles (huisserie bois) Kubica K6200 et K7080, Simonswerk Tectus 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

### QUINCAILLERIE

. Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310  
 . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV  
 . Microviseur (2 microviseurs possible)  
 . Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549  
 . Entrebailleur de porte de type chaînette ou rigide, longueur maxi 200 mm

### BAS DU VANTAIL

. Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique  
 . Joint balai double lèvres  
 . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 38 RA  
 . Seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 41 dB RA  
 . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm  
 . Seuil à la Suisse aluminium

### FINITION

. Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur  
 . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc  
 . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)  
 . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)  
 . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN  
 . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### EMBALLAGE

. Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte