

BLOC-PORTE DE REHABILITATION



Rénobloc palière anti-effraction 5 mn

Classe 3 (EN 1630) - acoustique 42 (-2 ; -5) dB - RA = 40 dB
1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

RENO PAL 30 42S CL3

JWRENO PAL3030-1V_1-1 - 23/10/2025

PERFORMANCE

 FEU EFR-14-002454 + EFR-14-001132 Rev1	 ACOUSTIQUE AC10-26025948/14 + ext 16-1 rev1 + ext 13-3 rev 04	 STABILITE 94/MPX-L/277/714/717
 THERMIQUE Ud HM : 2,2 PC.CIAT/2019.069	 EFFRACTION Classe 3 (EN 1630) MD 220073	 DURABILITE - -

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
FdF de 1859 à 2255	FdF de 741 à 1045
(surface maxi vantail : 2,28 m2)	

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC PEFC/04-31-1264	 COV EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte -	Bloc-porte 84 kg

SUPPORT

- . Cloison rigide ép. 100 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Huisserie bois (résineux, exotique) existante (pour porte 40 mm)
- . Huisserie métallique existante (pour porte 40 mm)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Bâti métal ép. 20/10ème avec joint d'étanchéité 3 côtés avec système de fixations et réglages incorporés, couleurs : blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016), marron (RAL 8017), autre sur consultation
- . Prévoir 2 cornières métal sur huisserie bois existante

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois dur
- . Chant dégraissé

SERRURE

- . Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 3 points A2P*
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P* et A2P**)

ARTICULATION

- . 4 paumelles 130 dont 3 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV
- . Microviseur (2 microviseurs possible)
- . Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549

BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- . Joint balai double lèvres
- . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 38 RA
- . Seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 42 dB RA
- . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm
- . Seuil à la Suisse aluminium

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.