

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

JELD-WEN®

39 (-1;-3) dB

Avec condamnation

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

AC 30 39 ET

JWACOU3039-2V_1-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 930+930 mm	AC 30 39 ET	FEU EI,30 sur HB FEU EI,30 sur HM recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm EFR 14-002453 + ext. 18/3	39(-1;-3) dB Rapport n° : AC06-016/4-2 +Ext. 16/2-Rev01 +Ext. 15/01-Rev01
		MÉTALLIQUE		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 230 à 830 mm GV = 530 à 1030 mm		DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/1	

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joint intumescent et joint acoustique
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 21000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO GU-BKS SECURY 21 et Gâche B9000
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50)
- Barre anti-panique pour serrure électrique ABLOY KEL560/561 série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)
- Serrure électrique VINGCARD (coffre Euro axe à 65) : Signature RFID, Essence V1 / V2, Allure, Classic RFID - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA (axe 70) Gamme Ilco (Unican) : 710-2, Oracode 660/760/770/790. Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Serene Euro (axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70) - ASSA ABLOY : Donna Inhova (axe 50/60/70) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70) - HOTEK : 2900 classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO Gamme X54 : LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E60 / E60K / Sécurité / Double lecteurs / Mini / One ; Gamme Aelement : LE7S (axe 55) + Design Aelement / Aelement fusion. Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

	39 (-1;-3) dB
	Avec condamnation
	2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm
	AC 30 39 ET JWACOU3039-2V_1-1 - 27/08/2024

- ☐ Parement de fibre prépeint ☐ Cadre bois résineux ☐ Âme acoustique et feu

OPTIONS

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4), Impar ITS-Multigenius - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), Dorma KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0
- Crémone pompier LA CROISEE DS DUALIS, DEESSE DEFY, VACHETTE Aérolis, Véolis, série 720, 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, CROISEE DS SEVAD
- Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/6 EFR-20-000202)

VERROU ELECTROMAGNETIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DS3000 CF, GROOM kit de pose GRS 628 (+ verrou GRS621/GRS622), ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, SERSYS 70180/70190, GROOM GRS 300 et GRS 620
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 37 dB
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/6 EFR-20-000202)

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte