

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Ferme-Porte encastré et ventouse

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS 30 SA

JWDASSA30-1V_5-1- 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2645 mm (surface maximale vantail 2,95 m²)	de 530 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3 * non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ montants 66 x 54 mm, traverse avec réhausse 66 x 87 mm (densité 450 kg/m3) - Huisserie bois dur TECH+ montants 66 x 54 mm, traverse avec réhausse 66 x 87 mm (densité 450 kg/m3) - Joint d'étanchéité 3 côtés	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	Chant dégraissé	
ARTICULATION	Paumelles 130	
QUINCAILLERIE	Ferme-porte encastré DORMA ITS 96 F3 à 4 (120°)	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE	- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°) - Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique - En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) EFF EFF 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS623 + KIT GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000 (avec contact de sécurité), Sersys 70190-V3, e-DAS ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 - Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 - Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM - Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628	
VENTOUSES	- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03 - Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06 - Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28 - Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743 - Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08 - Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08 - Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22 - Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21 - Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26 - Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique	
BOITIER DE CONNEXION	- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 - Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02	
CONTACT	Contact à bille inox EFF EFF10405-10	
FINITION	- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN - Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)	
OCULUS	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité - Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions	Cf. Dessins Techniques Oculus