

# BLOC-PORTE NON FEU

# JELD-WEN®

AP DA

## Double action Charnières 1 vantail - Ep. 40 mm

JWAPDA\_1-1 - 23/9/2025



### PERFORMANCE

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|  FEU       | - |  ACOUSTIQUE | - |  STABILITE  | - |
|  THERMIQUE | - |  EFFRACTION | - |  DURABILITE | - |

### DOMAINE DIMENSIONNEL

| Hauteur (en mm) | Largeur (en mm) |
|-----------------|-----------------|
| 1410 à 2040     | 630 à 1230      |

### DONNEES ENVIRONNEMENTALES

|   |   |
|---|---|
|  PEFC<br>PEFC/04-31-1264 |  COV<br>A+ |
| <b>POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)</b>  |   |
| <b>Porte</b><br>33,50 kg  | <b>Bloc-porte</b><br>Huisserie 66 x 54 mm : 40,50 kg  |

#### SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)
- . Ossature bois
- . Carreaux plâtre

#### PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

#### HUISSERIE

- . Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint anti-pince doigts

#### CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant droit (porte nue)
- . Joint anti-pince doigts

#### ARTICULATION

- . Charnières double action Groom Liobex 36, acier (150 mm)

#### QUINCAILLERIE

- . Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur 332 mm maxi

#### OCULUS

- . Parclose bois : rectangle, circulaire
- . Parclose inox : circulaire Ø 355 mm

#### FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

#### EMBALLAGE

- . Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité.