

BLOC-PORTE NON FEU

JELD-WEN®

Double Action

Charnière

1 Vantail - Ep. 40mm

DA

JWNFEUDA-1V_1-1 - 31/10/2024

○ Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois résineux ○ Âme pleine de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

POSE TRADITIONNELLE

HAUTEUR en mm

LARGEUR en mm

TECH+**Huisserie MÉTALLIQUE**

de 1410 à 2040 mm

de 630 à 1230 mm

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** prépeinte 66 x 54 mm avec joint anti-pince doigts
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins
Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Joint anti-pince doigts
- Montants bois dur, traverses résineux

ARTICULATION

- Entaillage charnières
- Charnière double action GROOM LIOBEX 36 acier (150 mm)

CONTACT

- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement et sur chant de 2 mm d'épaisseur, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN - (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

OCULUS

- Parclose bois : Forme, quantité et dimensions
- Parclose métallique Anémostat : Forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm, quantité