



- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur - traverses résineux.
- Âme anti-effraction, acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE				
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE	EFFRACTION
CLOISON RIGIDE (70 mini)	BOIS RENFORCÉE (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	de 730 à 1030 mm	PAL 30 42S CL3 – EN1630	FEU EI,30 sur HB FEU EI,30 sur HM recto verso Cadre bois dur ép. 40 mm EFR-14-002454 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	42(-2;-5) dB Rapport n° : AC10-26025948-14 _Ext16-1 Rev01_ Ext13-03-Rev04	1 mm PV n° 94/MPXL/277/714/717	Ud HB : 1.9 Ud HM : 2.2 Rapport n° : PC.CIAT/2019-069	Classe 3 Rapport n° : MD220073
	MÉTALLIQUE	surface maximale vantail 2,28 m²							

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+ renforcée** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P* et A2P**)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Entrebailleur de porte métallique de type chaînette ou rigide, longueur maxi 200 mm

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité é de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 R_A (ext. 20/2)
- Seuil à la bois exotique JELD-WEN performance acoustique 42 dB R_A (ext. 18/2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte



Vantail épaisseur 40 mm
Référence PAL 30 42 S CL3

