

CLOISON VITREE

JELD-WEN®

EI30 - 40 (-1 ; -3) dB - RA = 39 dB

CLO-C

JWCV1-1 - 13/10/2025

PERFORMANCE

	EI ₃₀		40 (-1 ; -3) dB		-
FEU	-	ACOUSTIQUE	-	STABILITE	-
	-		-		-
THERMIQUE	-	EFFRACTION	-	DURABILITE	-

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
300 à 2700 ou 500 à 1450	500 à 1700 ou 500 à 2700

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

	PEFC	
	PEFC/04-31-1264	
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)		

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 98 à 300 mm
- . Cloison rigide (150 mm mini)

CHASSIS

- . Huisserie bois dur avec parclose TECH+ 72 x 54 mm (vis de fixation apparentes)
- . Joint
- . Vitrage EI30 Pyrobel 16 (Sécurité 2B2)

OPTIONS HUISSERIE

- . Languette de remplissage ép. 6 mm (bâti)
- . Languette de jonction ép. 10 mm (jonction 2 huisseries)
- . Parclose 50 x 10 mm
- . Pièce d'habillage bout de cloison ép. 20 mm
- . Réhausse hauteur 88 mm

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.