

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD WEN®

Largement vitré - Ame Pleine

Avec condamnation

2 Vantaux - Ep. 40mm

EM LV AP ET

JWEMLVAP-2V_1-1 - 10/09/2024

○ Parement de fibre prépeint

○ Cadre résineux, parclose bois dur, avec joints anti-pince doigts intégrés

○ Âme pleine

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1000 à 2440 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 1069 mm GV = 531 à 1070 mm	CC CONFORT LV ET	NON
■	■	MÉTALLIQUE (70 mini)				

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...) Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000 Serrure électrique : nous consulter Béquille électronique Dorma Kaba : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - Assa Abloy (Vingcard) Aperio E100 / H100 Cylindre électronique Dorma Kaba : Digital cylinder, Cylindre mécatronique ssa Abloy (Vingcard) C100 Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Defy, Dualis - Vachette Aérolis, Véolis, Série ST 720, 740, 741, 742 Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sevad 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées Paumelles 130 et 130 déportées Ajout d'une 4^{ème} paumelle 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 331, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail) Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Grain d'orge 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Rainure basse pour joint balai double lèvres Joint balai double lèvres 	
TRAVERSE	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée 	Positionnement : cf Dessins Techniques

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD WEN

Largement Vitré - Ame Pleine

Avec condamnation

2 Vantaux - Feuillure de battement - Ep. 40mm

JWEMLVAP-2VFB_1-1 - 09/08/2024

