



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE |                               | HUISSERIE                      | VANTAIL          |                  | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU   |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| CLOISON RIGIDE<br>(70 mini)   | CLOISON FLEXIBLE<br>(98 mini) |                                | HAUTEUR en mm    | LARGEUR en mm    |                         |   |
| ■                             | ■                             | <b>BOIS RESINEUX</b> (78 mini) | de 230 à 2300 mm | de 230 à 1230 mm | <b>GT 60</b>            | <b>FEU EI 60</b><br>(recto & verso) - Cadre bois dur<br>ép. 56 mm - PV n° EFR-16-000230<br><b>DURABILITE : C5</b><br>(200 000 cycles) |

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

**CHANT DU VANTAIL**

- Chant dégraissé

**SERRURE**

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE D45 A120XL
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 axe à 40 mm (carré au niveau de la béquille)
- Adaptateur triangle EDF 11 mm à fixer sur le carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Vachette (standard, A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900

**ARTICULATION**

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Charnière invisible KUBIKA K27 / 2400 / 3000 (Kubikuadra) / 5080 / 6200 / 6300 / 6400 (Kubicenter), 6700, 6900, KUB17 K2000 TWIST / K7000 / K7080 / K7120 / K7200 (zamak), Atomika K8000 (acier) - SIMONSWERK (Zamak) Tectus 240 3D, 340 FR, 340 3D, 526 3D, 540 3D, 540 3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/2 EFR-18-001910)

**FINITION**

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

**OCULUS**

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : forme, quantité et dimensions

**EMBALLAGE**

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte