

BLOC-PORTE DE REHABILITATION

JELD-WEN®

Rénoblocs palières

Avec condamnation

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

RENO PAL 30 30 S / RENO PAL 30 32 S / RENO PAL 30 40 S / RENO PAL 30 42 S

JWRENO PAL-1V_1-1 - 25/03/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre résineux (31, 40 et 42 dB) - Montants bois dur, traverses résineux (30 dB) o Âme stable, feu et acoustique

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
HUISSERIE BOIS EXISTANTE	HUISSERIE MÉTALLIQUE EXISTANTE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2255 mm	de 741 à 1085 mm	RENO PAL 30 30 S	FEU EI30 et E30 côté paumelles PV n° EFR-14-002448 + EFR-14-001127	30(-1;-2) dB Rapport n° : AC10-26025948/11 + ext.16/1	4 mm PV n° 00/PC/360/731/732	Ud HM : 1.9 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
			de 2256 à 2365 mm	de 741 à 1045 mm					
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2255 mm	de 741 à 1045 mm	RENO PAL 30 32 S	FEU EI30 et E30 recto & verso PV n° EFR-14-002448 + EFR-14-001127	31(-1;-2) dB Rapport n° : AC-18-26073831-6 +ext 18/1 +Ext 13/3 Rev4	4 mm PV n° 00/PC/360/731/732	Ud HM : 2.1 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
			surface maximale vantail 2,28 m²						
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1519 à 2319 mm	de 596 à 1045 mm	RENO PAL 30 40 S	FEU EI30 et E30 recto & verso Cadre résineux PV n° EFR-14-002452 + EFR-14-001131	40(-1;-3) dB 39(-1;-3) dB AC1826073831-13+ext18/01+ 15/01-rev01+ext13/03Rev04	1 mm PV n° 97/MPX-L/224/520-1	Ud HM : 1.9 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
			de 1519 à 2319 mm	de 1046 à 1245 mm					
			de 2320 à 2530 mm	de 596 à 1245 mm					
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2255 mm	de 741 à 1085 mm	RENO PAL 30 42 S	FEU EI30 et E30 recto & verso Cadre résineux PV n° EFR-14-002454 + EFR-14-001132	42(-2;-5) dB Rapport n° : AC10-26025948/14 /15 + ext.16/1	1 mm PV n° 94/MPX-L/277/714- 717	Ud HM : 2.2 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
			de 2256 à 2365 mm	de 741 à 1045 mm					

OPTIONS

HUISSERIE

- Bâti métallique 20/10^{ème} avec joint d'étanchéité, fixation et réglage incorporés couleur blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016), marron (RAL 8017), autre (sur consultation)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux (38 et 42 dB)
- 2 cornières métalliques (obligatoires sur pose huisserie bois)

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser réf. C55, Jeld-Wen, JPM Multibat, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 Bricard série 912, Vachette réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique sur consultation ASSA ABLOY : Donna Inhova (axe 50/60/70), Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) ; C 400 lecteur autonome de carte - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger, Saffire LX (axe 70), 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70) ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - HOTEK : 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70), Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70), Serene Euro (axe 65) - SALTO Gamme X54 : LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E60 / E60K / Sécurité / Double lecteurs / Mini / One ; Gamme Aelement : LE7S (axe 55) + Design Aelement / Aelement fusion - VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65 / Ansi axe 70), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70).
- Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100

ARTICULATION

- Paumelles 140

QUINCAILLERIE

- Béquille et cylindre ([cf. liste béquille](#))
- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.78 mm, largeur mini 53 mm(encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF,IMPARTIS-MULTIGENIUS

BLOC-PORTE DE REHABILITATION

JELD-WEN®

Rénoblocs palières

Avec condamnation

1 Vantail - E130 & E30 - Ep. 40mm

RENO PAL 30 30 S / RENO PAL 30 32 S / RENO PAL 30 40 S / RENO PAL 30 42 S

JWRENO PAL-1V_1-1 - 25/03/2025

o Parement de fibre prépeint o Cadre résineux (31, 40 et 42 dB) - Montants bois dur, traverses résineux (30 dB) o Âme stable, feu et acoustique

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 28 dB (porte 30 dB), 29 dB (31 dB), 38 dB (40 et 42 dB) (ext. 20/2)
- Seuil à la Suisse bois exotique JELD-WEN performance acoustique de + 1 dB R_A pour les références RENO PAS 30 32 S, performance acoustique de + 2 dB R_A pour les références RENO PALS 30 40 S et RENO PAL 30 42 S (ext. 13/3 Rev4 - ext. 18-2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium (ext. 13/3 Rev4)

EMBALLAGE

- Emballage bloc-porte