



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre exotique.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | HUISSERIE | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|
| CLOISON RIGIDE (100 mini) | CLOISON FLEXIBLE (98 mini) | | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | FEU | ACOUSTIQUE | THERMIQUE |
| ■ | ■ | BOIS RESINEUX (78 mini) | de 1840 à 2240 mm | de 730 à 1230 mm | AC 60 31 | EI₆₀ sur HB EI₆₀ sur HM recto & verso Cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° EFR-16-000230 | 31 (-1;-3) dB Rapport n° : AC10-26025948/6 Ext. 16/1 | Ud HB : 1.3 Ud HM : 1.6 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069 |
| ■ | ■ | MÉTALLIQUE | de 2241 à 2300 mm | de 730 à 1030 mm | | | | |

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, JPM Multibloc 2000, Marques 725, Vachette
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) Vachette série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency»)
- Serrure électrique 1 point Abloy KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Barre anti-panique pour serrure à larder Abloy série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL560 & KEL561 - JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM 10 (avec ou sans cylindre)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P*, A2P**)
- Serrure électrique ASSA ABLOY Apéro (L100, serrure AL560, lecteur RFID, béquille E100 / H100, canon C100, Donna Inhova, VingCard Allure (euro), béquille E100, canon C100, Classic RFID (euro et ansi), Essence V1 et V2 (euro), Flex, Signature RFID (euro et ansi) - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790E, 790K, 760E, 760K, 770E, 770 K, 660E, 660F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. Clever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - ONITY HT24/28, HTPprox, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Charnière invisible Kubika K27 / 2400 / 3000 (Kubikuadra) / 5080 / 6200 / 6300 / 6400 (Kubicenter), 6700, 6900, KUB17 K2000 TWIST / K7000 / K7080 / K7120 / K7200 (zamak), Atomika K8000 (acier) - Simonswork (Zamak) Tectus 240 3D, 340 FR, 340 3D, 526 3D, 540 3D, 540 3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/2 EFR-18-001910)

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610,620,630 - Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 -G-U BKS OTS 200, 330, 430, 5 30 ; ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 - Bricard 645, 650,670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 -G-UBKSOTS633,634,733,735, 736 -ISEOHL105,HL305, IS 65, 115,115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Ouvre-porte motorisé Dorma ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Gâche électrique Eff Eff17, 118*, 118 F*, 143* à émission, Eff Eff 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix), gâche de chantier 1418 Profix II (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Passe-câble en applique Abloy 9540
- Passe-câble encastré Abloy EA280 (ouverture 120° maxi), EA281 (ouverture 180° maxi)
- Jarretière encastrée Goettgens DFL7300BL, JPM 8790-10-0

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - ACOUSTIQUE 31 dB - EI60 - 1V avec condamnation - n° 3700 - 08/04/2024.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre exotique.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

OPTIONS

**VERROU
ELECTROMAGNÉTIQUE**

- Encastré (vantail mini 630 mm) Aligatoir DSM 5002 - Eff Eff 351, 351 M80 - Groom GRS621, 622, 623 - Iseo DAE4000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-Das (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Alligatoir DS 3000 CF - Eff Eff 351, 351 M80 - Groom GRS621, 622, 623 + KIT GRS628 - Iseo DAE3000-2M - JPM VE6000, SAM01 - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (ext. 20/5 EFR-20-000204)

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

**BAS
DU VANTAIL**

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique R_A 29 dB (ext. 20/2)
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique R_A 31 dB (ext. 18/02)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (ext. 18/2 EFR-18-001910)

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 56 mm
Référence AC 60 31

