

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

T 072

JELD-WEN®

Acoustique 40 (-1 ; -3) dB - RA = 39 dB

Bandeau + Ferme-porte

1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

DAS AC 30 40 SA

JWDASSAAC30-1V_2-1 - 13/7/2026

PERFORMANCE

 FEU	EI ₃₀ sur HB EI ₂₃₀ sur HM 2406-1	 ACOUSTIQUE	40 (-1 ; -3) dB° AC18-26073831-13 et -15 + ext18-01_Ext15-01-Rev02_Ext13-03-Rev04	 STABILITE	- -
 THERMIQUE	Ud HB : 1,6 / HM : 1,9 Th19-01 + Th19-03	 EFFRACTION	- -	DURABILITE  C5 (200 000 cycles)° Ext. 16/3	S200° (huisserie avec joint + étanchéité bas du vantail)

DOMAINE DIMENSIONNEL

<i>Hauteur (en mm)</i>	<i>Largeur (en mm)</i>
230 à 2300	430 à 1030
230 à 2300*	1031 à 1230*
2301 à 2645*	430 à 1230*
surface maxi vantail : 2,95 m2	

*non couvert par la certification

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 Certification PEFC/04-31-1264	COV 
POIDS en 930 mm (sans quincaillerie)	
Porte 84,10 kg	Bloc-porte . PERf+ 66 x 54 mm : 90,60 kg

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite ép. 100 mm (performance EI60) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint jusqu'à 2490 mm (> parement brut)

HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERf+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m3) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- . Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- . Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé

ARTICULATION

- . 4 paumelles 130
- . Charnières invisibles (huisserie bois) Kubica K7080

ASSERVISSEMENT

- . Bandeau Eco Schulte montage côté paumelles GS-EF équipé de ferme-porte TS41 (105°) ; TS61B (130°)
- . Bandeau Groom BEMS V2 équipé de ferme-porte GR400 (105 à 170°) ; GR500 (105 à 170°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- . Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560/561/564/565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- . Encastré en traverse haute (huisserie bois / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou peut ressortir de la rainure à brique.
- . En applique, côté opposé paumelles : Dorma TV100, JPM VE1000
- . En applique, positionnement latéral, poignée ventouse Groom GRS 300 (400 mm)
- . Barre anti-panique JPM Fluid control Exit, control Access, control Exit/Access
- . Mesures conservatoires, positionnement latéral, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

VERROUILLAGE MECANIQUE

- Option sous réserve de la validation de la commission de Sécurité
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard 950, Marques 725, 7250, 725 NF QC, Vachette D40, D45
- . Serrure mécanique 3 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**), axe à 120 Bricard 8120, 8121 (A2P*) - Ferco (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette axe à 50 (standard, A2P* et A2P**) séries 5000, axe à 120 : 5000 A120 XL
- . Barre anti-panique Abloy Push control contact/dogging/blocage DAS/dogging blocage DAS ; Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, FAP8 Evolution, Fluid control barre d'appel/de détection/control dogging, Fluid control exit (DAS) / Access (DAS) / Exit&Access (DAS), Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM

CONTACT SECURITE

- . Contact intégré au bandeau (position d'attente et/ou de sécurité)

OCULUS

- . Parclose bois : rectangle, circulaire (Acoustique 37 dB RA)

BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- . Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61-937)
- . Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol : assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)
- . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 38 RA

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces