

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Acoustique 39 (-1;-3) dB & Feu

### Ferme-Porte débrayable

### 2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

DAS AC 30 39 SA ET

JWDASSAAC30-2V\_3-1 - 20/05/2025

o Parement de fibre prépeint

o Cadre bois résineux

o Âme acoustique et feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE |                            | HUISSERIE                         | VANTAIL           |  | APPELLATION COMMERCIALE   | PERFORMANCE   |   |   |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---|---|---|
| CLOISON RIGIDE (70 mini)      | CLOISON FLEXIBLE (72 mini) |                                   | HAUTEUR en mm     | LARGEUR en mm  |                           | FEU   | ACOUSTIQUE  | THERMIQUE   |
| ■                             | ■                          | <b>BOIS RÉSINEUX</b><br>(66 mini) | de 1840 à 2240 mm | 2 VANTAUX ÉGAUX :<br>de 730+730 à 930+930 mm                   | <b>DAS AC 30 39 SA ET</b> | <b>EI<sub>1</sub>30 HB - EI<sub>2</sub>30 HM</b><br>(recto & verso)- ép. 40 mm<br>Certificat n° 131/16/2046<br><b>DURABILITE* C5</b><br>(200 000 cycles)<br>Ext. 16/3 | <b>39 (-1;-3) dB*</b><br>Rapport n° : AC06-016/4-2<br>+Ext. 16/2-Rev01<br>+Ext. 15/01-Rev01 | <b>Ud HB : 1.5</b><br><b>Ud HM : 1.8</b><br>Rapport n° : PC.CIAT/2019-069 |
| ■                             | ■                          | <b>MÉTALLIQUE</b>                 |                   | 2 VANTAUX TIERCÉS :<br>PV = 430 à 830 mm<br>GV = 530 à 1030 mm |                           |   |   |   |

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

### Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

#### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

#### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement joint acoustique

#### ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

#### ASSERVISSEMENT

- Ferme-porte débrayable sur le vantail principal Groom GR500 FS (170°) + Ferme-porte GR150 (170°) ou GR300 (170°) sur le semi-fixe

#### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- En applique côté paumelles Eff Eff 351 M80, Groom GR562 + kit GR5628, Iséo DAE3000 2M, Sersys 70190 V3, e-DAS (la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique) ; côté opposé paumelles Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre d'appel / de détection / dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900, 6800
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

#### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8121, A2P\* 8161, 8120 PMR, A2P\*\* 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 -- Vachette 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre d'appel / de détection / dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900, 6800
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280MAP

#### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

#### CONTACT

- Contact de position de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-20

#### BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R<sub>a</sub> 37 dB (ext. 20/02)

#### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en oeuvre sur chaque parement)

#### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions