

BLOC-PORTE GROOVE



GRAPV2V

Ame pleine
Chant droit et chant à recouvrement
2 vantaux - Ep. 40 mm

JWGRAPV2V_1-1 - 17/9/2025

PERFORMANCE



FEU



ACOUSTIQUE



STABILITE



THERMIQUE



EFFRACTION



DURABILITE

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
2040 (autre cf. tableau "rainurage et dimensions selon les modèles")	2 vantaux tiercés PV : 330 à 530 GV : 630 à 930

DONNEES ENVIRONNEMENTALES



PEFC
PEFC/04-31-1264



COV

POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)

Porte	Bloc-porte
Ame tubulaire larg. 830 mm : 27 kg	Huisserie 66 x 54 mm : 34 kg
Ame pleine non tubulaire 830 mm : 33,50 kg	Huisserie 66 x 54 mm : 40 kg

SUPPORT

- Coulissant (applique ou galandage)
- POSE A L'AVANCEMENT (50 mm mini) : cloison sèche, carreaux plâtre, brique plâtrière, ossature bois
- POSE FIN DE CHANTIER (50 mm mini) : cloison sèche, ossature bois

PAREMENT

- Parement de fibre plan prépeint jusqu'à 2490 mm (> parement brut)
- Parement de fibre prépeint rainuré 2 faces, rainures brutes

HUISSERIE

- POSE A L'AVANCEMENT :
- Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- Huisserie métallique (toutes provenances)
- POSE FIN DE CHANTIER (hauteur 2040 mm, largeurs fixes : 630+630, 830+430 mm) :
- EVO+ (pour cloison finie d'épaisseur 50 à 72 mm)
- EVO+ avec extensions 19 mm (pour cloison finie d'épaisseur 72 à 88 mm)
- EVO+ avec extensions 40 mm (pour cloison finie d'épaisseur 93 à 108 mm)
- EVO+ avec extensions 62 mm (pour cloison finie d'épaisseur 115 à 131 mm)

CHANT DU VANTAIL

- Cadre bois résineux
- Chant droit (porte nue et porte coulissante)
- Chant dégraissé ou à recouvrement avec feuillure de battement (porte ferrée et bloc-porte)

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de bécuelle, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique PDDT, BCS ou BCC (axe 50 ou axe à 40)
- Serrure mécanique certifiée NF : PDDT, BCS ou BCC (axe 50)
- Serrure magnétique PDDT, BCS ou BCC (axe 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 pt (axe 50)
- Semi fixe avec 2 verrous encastrés (semi-fixe)

ARTICULATION

- 4 paumelles 110 (chant dégraissé) - 4 fiches (à recouvrement) en bloc-porte
- 2 charnières invisibles réglables 3D (bloc-porte chant dégraissé)
- 3 paumelles 130 - 4 à partir de 930 mm - (chant dégraissé) ou 2 - ou 3 - fiches Carter (à recouvrement) pour porte ferrée huisserie métallique
- 2 fiches DIN pour porte ferrée à recouvrement chambranle contre chambranle

PORTE COULISSANTE

- Châssis à galandage 2 vantaux (2 x 830 et 2 x 930 mm) acier galvanisé avec kit de connexion, sans habillage, pour cloisons de 100 ou 125 mm
- Kit de fermeture automatique de la porte (châssis à galandage)
- Amortissement de fermeture de porte (châssis à galandage)
- Ouverture simultanée des 2 portes (châssis à galandage)
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC, tire doigt

OCULUS

- 2 bulles : Boréal (larg. mini 730), Epur, Infini (larg. mini 730), Pétille, Prisma (larg. mini 730), Scala,
- 1 dé : Newton
- Vitrage clair ou dépoli posé
- Châssis à galandage : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée)

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité.