

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION



Largement vitré - Feu Ferme-porte encastré asservissement intégré 2 vantaux - EI30, EW30 & EI30 - Ep. 56 mm

DAS 30 SA LV ET

JWDASSA30-2V_5-1 - 23/10/2025

PERFORMANCE

FEU E30, EW30, EI30 131/21/2315	ACOUSTIQUE -	STABILITE -
THERMIQUE -	EFFRACTION -	DURABILITE -

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1904 à 2300	2 vantaux égaux : 671+671 à 1070+1070 2 vantaux tierscés : GV : 811 à 1070 PV : 530 à 1069

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

PEFC PEFC/04-31-1264	COV A+
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte	Bloc-porte
E30/EW30 : 49 kg EI30 : 67 kg	Huisserie 78 x 54 : 60 kg (E30/EW30) Huisserie 78 x 54 : 78 kg (EI30)

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite ép. 100 mm (performance EI60) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint
- . Vitrage, encadrement 120 mm, parclose affleurante uniquement 1 face bois dur

HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm (densité 450 kg/m3) avec joint intumescent
- . Huisserie bois dur TECH+ 78 x 54 mm avec joint intumescent
- . Joint d'étanchéité 3 côtés

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois dur
- . Chant dégraissé avec feuillure de battement
- . Joint anti-pince doigts
- . Joint double lèvres

ARTICULATION

- . 4 paumelles 130 renforcées avec cache-paumelles gris
- . Charnières invisibles Kubica K7080

ASSERVISSEMENT

- . Ferme-portes encastrés Eco Schulte Multi-Genius (3-5) et bandeau avec sélecteur de fermeture encastré IS SR EF, rupture 24/48 v., câble 3 m (104°)

BOITIER DE CONNEXION

- . Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement Tec Automatismes réf. 57732003400, Mécalectro BR.02.03, BR.02.02, BR.01
- . Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) Mécalectro CR.02.02

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- . Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560/561/564/565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Montant élargi : 180 mm. Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- . En applique, côté opposé paumelles : Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- . Mesures conservatoires, positionnement latéral, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

VERROUILLAGE MECANIQUE

- Option sous réserve de la validation de la commission de Sécurité
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard 950, Marques 725, 7250, 725 NF QC, Vachette D40, D45
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard série 900, 912 (cadre 180 mm), Marques 725, 7250, 725 NF QC, Vachette D45, D450 (cadre 180 mm), version feuillure de battement
- . Serrure mécanique 3 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**), axe à 120 Bricard 8120, 8121 (A2P*) - Fercos (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette axe à 50 (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900, axe à 120 5000 A120 XL. Versions axe à 120 : cadre élargi 180 mm. Version feuillure de battement
- . En applique verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628
- . Barre anti-panique Bricard Luxor, Touch Bar, Touch Pad, 372, série 6800, 7100, 7200, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre d'appel/de détection/Dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900, 6800 (version feuillure de battement)
- . Fermeture d'urgence La Croisée DS Sévad, Dualis (feuillure de battement)
- . Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 (version feuillure de battement)

CONTACT SECURITE

- . Contact à bille inox réglable Eff Eff 10405-10

BAS DU VANTAIL

- . Joint balai double lèvres
- . Plinthe automatique JELD-WEN

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Grain d'orge

TRAVERSE

- . Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée