



- Finition Laquée blanc Ral 9010.
- Traitement du chant finition Ral 9010.
- Âme isolante.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| COULISSANT (en applique ou à galandage) | POSE TRADITIONNELLE | POSE FIN DE CHANTIER | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | |
| NON | Huisserie Métallique | EVO+ | 2040 mm | 1 VANTAIL : de 730 à 830 mm | TT 5 Deco | Stable 2bA3 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 04/PC/PHY/3067/2 Thermique HB:1,2 HM:1,7 Cadre bois résineux ép. 40 mm Rapport n° PC.CIAT/2019.069 |

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité 3 côtés pour cloison finie 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2. Couleur : blanc. Conditionné en boîte carton
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques

CHANT DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point ou pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2

ARTICULATION

- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 fiches Carter chromées pour huisserie métallique

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

ACOUSTIQUE

- Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée)