

BLOC-PORTE FEU

	Double Action - Sans Montant
	Pivot Linteau
	1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm
	CI 60 DA PLJWFEUDASM60-1V_1-1 - 10/10/2024

- o Parement de fibre prépeint
- o Cadre bois exotique
- o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		TRAVERSE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS DUR (118 mini)	de 230 à 2300 mm	de 430 à 1230 mm	CI 60 DA PL	EI 60 Cadre bois d'ur ép. 56 mm PV n° EFR-15-002478 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	Traverse bois dur 118 x 80 mm
CHANT DU VANTAIL	Joint double lèvres de chaque côté du vantail
ARTICULATION	- Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur jusqu'à 1130 mm) - Pivot linteau GROOM GRL200 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur 1230 mm)
VERROU ELECTROMAGNETIQUE	- Encastré Groom GRS621, 622 ou 623 - Iséo DAE-4000 - JPM VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys e-DAS - En applique Alligator DS 3000 CF - Groom GRS621, 622 ou 623 avec kit GRS628 - Iséo DAE 4000 - JPM SAM01, VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys DAS 70190
FINITION	- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 18/3 EFR-18-001911) - Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
OCULUS	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques
Oculus