

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Ecole Maternelle Acoustique 39 (0 ; -2) dB & Feu

Bandeau et ferme-porte

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 39 EM SA

JWDASSAACEM39-1V_2-1 - 03/06/2024

○ Parement de fibre prépeint

○ Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés

○ Âme Acoustique et Feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
 	 	BOIS RÉSINEUX (66 mini) MÉTALLIQUE (70 mini)	de 1840 à 2240 mm Surface maximale	de 730 à 1070 mm vantail : 2,28 m²	DAS AC 30 39 EM SA	EI₁30 sur HB - EI₂30 sur HM (recto & verso) - cadre résineux Certificat n° 2406-1 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/2	39 (0;-2) dB* Rapport n° : AC16-26065439-9 + ext16-1 rev01 + ext15-0-1 rev02

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : de 50 mm du bas du vantail à 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)

ARTICULATION

- Paumelles 130

QUINCAILLERIE

- Bandeau DAS montage côté paumelles Eco Schulte GS-EF EFéquipé de ferme-porte TS-41 EN3-4 (105°), TS-61B EN3-5(130°)
- Bandeau DAS Groom BEMS V2 équipé de ferme-porte GR400 EN3 (105° à 170° paumelles et opposé), GR500 EN3-5 (105° à 170° paumelles et opposé)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure de la brique.
- Barre anti-panique JPM Fluid control Exit ou Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite un bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol

Cf. Dessins Techniques Oculus