

BLOC-PORTE DE REHABILITATION



RENO AC 30 32

Rénobloc acoustique
32 (0 ; -1) dB - RA = 32 dB
1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

JWRENO AC-1V-1-1 - 16/9/2025

PERFORMANCE

 FEU EFR-14-002448 + EFR-14-001127	 ACOUSTIQUE 404-16-390-3_Ext 18-01_Ext15-01-Rev02	 STABILITE -
 THERMIQUE PC.CIAT/2019.069	 EFFRACTION -	 DURABILITE -

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
FdF de 1519 à 2319 FdF de 1519 à 2319° FdF de 2320 à 2365°	FdF de 596 à 1045 FdF de 1045 à 1085° FdF de 596 à 1085°
(surface maxi vantail : 2,28 m2)	

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC PEFC/04-31-1264	 COV A+
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte -	Bloc-porte 55 kg

SUPPORT

- . Cloison rigide ép. 100 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Huisserie bois (résineux, exotique) existante (pour porte 40 mm)
- . Huisserie métallique existante (pour porte 40 mm)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Bâti métal ép. 20/10ème avec joint d'étanchéité 3 côtés avec système de fixations et réglages incorporés, couleurs : blanc (RAL 9010), gris (RAL 7016), marron (RAL 8017), autre sur consultation
- . Prévoir 2 cornières métal sur huisserie bois existante

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé

SERRURE

- . Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, Jeld-Wen, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, F7250, 725 NF QC, Vachette D40
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 120 Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
- . Serrure d'urgence 1 pt axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (Store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 (standard) et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- . Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65 / Ansi axe 70), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70). Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- . Serrure électrique sur consultation : ONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70), Serene Euro (axe 65) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID, RT RFID + Option Messenger (axe 70), Confidant (axe 55) RFID / RFID Messenger, Saffire LX (axe 70) ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Donna Inhova (axe 50/60/70), Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SECURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) ; C 400 lecteur autonome de carte - HOTEK : 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E (axe 60) - SALTO Gamme XS4 : LE7S (axe 55) ou LE8P (axe 50) + E40 / E60 / E60K / Sécurité / Double lecteurs / Mini / One ; Gamme Aelement : LE7S (axe 55) + Design Aelement / Aelement fusion. Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- . Béquille électronique Assa Abloy / Vingcard Aperio E100 / H100 - Dorma Kaba Touch Go, C Lever pro / Compact / Air
- . Cylindre électronique Assa Abloy Apério C100 - Dorma Kaba Digital cylinder, Cylindre mécatronique

ARTICULATION

- . 4 paumelles 140

QUINCAILLERIE

- . Poignée bombée Noire New York ou droite Noire Stockholm
- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV

OCULUS

- . Parcloses bois : rectangle, circulaire (Acoustique 33 dB RA oculus 1205 x 405 et 1405 x 405 ; 29 dB RA autres dimensions)

BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- . Joint balai double lèvres
- . Plinthe automatique JELD-WEN performance acoustique 31 RA
- . Seuil à la Suisse bois dur JELD-WEN performance acoustique 33 dB RA
- . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm
- . Seuil à la Suisse aluminium

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

ACOUSTIQUE

- ° hauteur FdF > 2319 mm et/ou largeur > 1045 : 31 (-1 ; -2 dB) (AC18-26073831-2_Ext 18-01_Ext15-01-Rev02)

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.