

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Ecole Maternelle Acoustique 30 (-1;-2) dB & Feu

### Bandeau et ferme-porte

### 2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 EM SA ET

JWDASSAACEM30-2V\_2-1 - 20/05/2025

○ Parement de fibre prépeint    ○ Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés    ○ Âme Acoustique et Feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)  <b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)	de 1840 à 2240 mm  (Surface maximale vantail : 2,28 m <sup>2</sup> )	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 1030+1030 mm  2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 930 mm GV = 530 à 1070 mm	DAS AC 30 30 EM ET	<b>EI<sub>30</sub> HB - EI<sub>230</sub> HM</b> (recto & verso)- ép. 40 mm Certificat n° 2406-1  <b>DURABILITE* C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3	<b>30(-1;-2) dB</b> Rapport n° : AC10-26025948/2 + ext. 16/2 rev1 + ext. 15/1 rev2
■	■						

## OPTIONS

### Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

#### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

#### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)

#### ARTICULATION

- Paumelles 130

#### BANDEAU

- Bandeau Groom UCS V2 équipé de ferme-porte GR400 (105 à 170°) ; GR500 (105 à 170°)
- Bandeau Eco Schulte montage côté paumelles GS-EF EF équipé de ferme-porte TS41 (105°) ; TS61 (130°)

#### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- Barre anti-panique JPM Fluid control Exit, Fluid control Acces, Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

#### VERROUILLAGE MÉCANIQUE

##### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Barre anti-panique Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Fluid control barre de d'appel / de détection / dogging, Morty 10 (avec serrure D45 ou D450) ; Vachette 1900 ou 6800
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280MAP

#### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

#### CONTACT

- Contact de position de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-20

#### BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)

#### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en oeuvre sur chaque parement)

#### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol

Cf. Dessins Techniques Oculus