

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Ecole Maternelle Acoustique 39 (0 ; -2) dB & Feu

### Bandeau et ferme-porte

### 1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 39 EM SA

JWDASSAACEM39-1V\_2-1 - 03/06/2024

○ Parement de fibre prépeint    ○ Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés    ○ Âme Acoustique et Feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	de 730 à 1070 mm	<b>DAS AC 30 39 EM SA</b>	<b>EI<sub>1</sub>30 sur HB - EI<sub>2</sub>30 sur HM</b> <small>(recto &amp; verso) - cadre résineux Certificat n° 2406-1</small>	<b>39 (0;-2) dB*</b> Rapport n° : AC16-26065439-9 + ext16-1 rev01 + ext15-0-1 rev02
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)					

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

### Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

#### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

#### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : de 50 mm du bas du vantail à 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)

#### ARTICULATION

- Paumelles 130

#### QUINCAILLERIE

- Bandeau DAS montage côté paumelles Eco Schulte GS-EF EFéquipé de ferme-porte TS-41 EN3-4 (105°), TS-61B EN3-5(130°)
- Bandeau DAS Groom BEMS V2 équipé de ferme-porte GR400 EN3 (105° à 170° paumelles et opposé), GR500 EN3-5 (105° à 170° paumelles et opposé)

#### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- Barre anti-panique JPM Fluid control Exit ou Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

#### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM

#### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

#### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

#### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

#### BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite un bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)

#### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol

Cf. Dessins Techniques Oculus

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

**JELD WEN**

**Ecole Maternelle Acoustique & Feu**

**Bandeau et ferme-porte**

**1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm**

DAS AC 30 39 EM SA

JWDASSAACEM3039-1V\_2-1 - 17/06/2024

