

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION

	Feu	
	Pivot linteau asservissement déporté	
	1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 56mm	
	DAS 30 DA PL	JWDASDA30-1V_1-1 - 12/06/2024

○ Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois dur ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm	de 430 à 1130 mm	DAS 30 DA PL	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/5 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) * non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE	Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	Joint anti-pince doigts	
ARTICULATION	Pivot linteau Groom GRL100 (mode rupture ou mode émission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°	
QUINCAILLERIE	Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE	- Encastré Eff eff 351 M88 - Groom GRS 623 - Iséo DAE 4000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS - Mesures conservatoires : Eff Eff 351 M88, Groom GRS 623, Iséo DAE4000 - En applique Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 + kit GRS628 - Iséo DAE 3000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS ou 70190	
VERROU MÉCANIQUE	Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40	
VENTOUSES	- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaque universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03 - Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06 - Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28 - Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743 - Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08 - Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08 - Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22 - Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21 - Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26 - Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique	
BOITIER DE CONNEXION	- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 - Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02	
CONTACT	- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF10405-10 - Contact de position d'attente sur ventouse	
FINITION	- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN - Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)	
OCULUS	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité - Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions	Cf. Dessins Techniques Oculus

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL