

FICHE TECHNIQUE



PORTE PALIÈRE 30 (-1;-2) dB MISE EN OEUVRE SUR HUISSERIE MÉTALLIQUE BANCHÉE OU MAÇONNÉE Raidisseur - Stable 4 mm - EI30 et E30 1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverses résineux.
- Âme avec raidisseur acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
CLOISON RIGIDE (70 mini)	MÉTALLIQUE	2040 mm	de 730 à 930 mm	PAL 30 30 S	FEU EI recto & verso ép. 40 mm PV n° 12-A-788 +Ext EFR-14-002036	30(-1;-2) dB Rapport n° : AC10-26025948/11-2 +Ext 10/4	4 mm PV n° PC/360/731/732	Ud HM : 1.8 Rapport n° : Th19-02+Th19-04

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - KABA Gamme Ilco réf. : 710 II, Gamme Saflok réf. : Quantum MT axe à 70 mm - ONITY HT2 /24 - VINGCARD Signature, Signature RFID
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU 4065D 16VCFD Ø16
- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, DC 500, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 730, ISEO HL 105, HL 305
- Ferme-porte débrayable ISEO FL96

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur 1230 mm maximum) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PALIÈRE 30 dB - HM Banchée - EI30 et E30 - 1 vantail - n°3745 B - 23/11/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

Vantail épaisseur 40 mm
Référence PAL 30 30 S

