

# BLOC-PORTE STRATIFIE & STRATIFIE GRIFFE

# JELD-WEN®

## Ame pleine

## Chant droit

## 1 vantail - Ep. 40mm

STAP1V

JWSTAP1V\_1-1 - 02/09/2024

o Parement de fibre stratifié HPL 8 ou 9/10ème sans ou avec insert ( finition inox ou noir) o Cadre montants bois dur, traverses résineux. chants non stratifiés o Âme panneau aggloméré

### SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

### VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	<b>PERF+</b>	<b>Huisserie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 2040 à 2700* mm	de 630 à 930 mm toutes largeurs sur huisserie PERF+

\*panneaux prépeints jusqu'à hauteur 2490 mm

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins  
Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant droit (Porte nue, porte châssis coulissant)
- Chant dégraissé ou chant à recouvrement (porte ferrée et bloc-porte)

### AME

- Ame Eco tubulaire
- Ame Confort non tubulaire

### SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50 ou axe à 40)
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50)

### ARTICULATION

- 4 paumelles 110 (chant dégraissé) en bloc-porte
- 2 charnières invisibles réglables 3D (bloc-porte chant dégraissé)
- 3 paumelles 130 -4 à partir de largeur 930 mm pour porte ferrée huisserie métallique

### PORTE COULISSANTE

- Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage ( finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison 100 et 125 mm
- Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt
- Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 et 125 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)

### ACOUSTIQUE

- Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai. Largeur mini 630 mm.

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte