



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	1840 à 2040 mm	de 730 à 930 mm	AC 30 36	FEU EI,30 sur HB FEU EI,30 sur HM recto & verso ép. 40 mm 13-A-744 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	36(-1;-2) dB Rapport n° : AC15-26058603-9 Ext. 16/1	Ud HB : 1.8 Ud HM : 2 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
■	■	MÉTALLIQUE						

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO GU-BKS SECURITY 21 et Gâche B9000
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - CISA e-Signo (axe 60/70/80/90), eGo (EFR-17-002536) - KABA réf. 710 II, Gamme Saflok réf. Quantum MT - ONITY HT24/28, HTRFID, Advance Mag, Advance RFID - SALTO LE8P - VINGCARD, Essence, Signature, Signature RFID

ARTICULATION

- Entaillage paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC140, DC200 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC130, DC500 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, - GEZE réf. TS 3000 V, TS5000, TS Wood - GROOM GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL105Z, HL305
- Gâche électrique EFF 17 / 143* à émission, EFF EFF 332* à rupture (validé également avec la version Profix)

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DS3000 CF, GROOM kit de pose GRS 628 (+ verrou GRS621/GRS622), ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80, SERS S 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur maximale 1230 mm) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique R_A 36 dB (ext. 18/02)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 34 dB (ext. 20/2)

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions (Ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 40 mm
Référence AC 30 36

