

BLOC-PORTE STYLE

JELD-WEN®

Ame isolante mélaminé finition bois

Chant droit 1 vantail - Ep. 40 mm

STISO1V

JWSTISO1V 1-1 - 12/2/2026



PERFORMANCE

 FEU	-	 ACOUSTIQUE	-	 STABILITE	Classe 2(b) (4 mm)
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	 DURABILITE	-

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
2040	730 - 830

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 Certification	FSC C106039	COV	
POIDS pour une largeur 830 mm			
Porte		Bloc-porte	

SUPPORT

. Pose fin de chantier (72 mm mini) : cloison sèche, ossature bois

PAREMENT

. Mélaminé finition Chêne Blanc, Chêne Doré, Chêne Brun, Chêne Nouveux

HUISSERIE

POSE FIN DE CHANTIER (hauteur 2040 mm, largeurs fixes : 730, 830 mm) :

. SMART+ finition assortie avec joint d'étanchéité 3 côtés coordonné, pose sur cloison finie d'ép. 72 à 95 mm ou 96 à 110 mm. Huisserie en coupe d'onglet, recouvrement de la cloison de 40 mm, protection bas d'huissierie contre l'humidité, talon 10 mm. Conditionné en boîte carton

CHANT DU VANTAIL

. Chant droit

SERRURE

. Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 3 points 1 coffre
. Serrure mécanique 3 points 1 coffre à relevage de béquille Ferco Europa S2

ARTICULATION

. 4 paumelles 110 nickelé brossé ou finition noir
. 2 charnières invisibles réglables 3D finition zinguée ou noir

QUINCAILLERIE

. Poignée sur Rosace, finition inox ou noir, carrée ou ronde modèle New York (ép. 9 mm) ; poignées sur rosaces extra-fines (2 mm) ; finition inox : carrées ou rondes modèles Trondheim et Stockholm ; finition inox : rosace carrée modèle Dallas

BAS DU VANTAIL

. Joint balai double lèvres
. Plinthe automatique JELD-WEN

EMBALLAGE

. Emballage vantail

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité.