

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Bandeau et ferme porte

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS 30 SA

JWDASSA30-1V_2-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées bois

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2645 mm	de 530 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI,30 HB - EI,30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40mm Certificat n° 131/16/2046 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3 * non couvert par la certification
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTALLIQUE	(surface maximale vantail 2,95 m ²)			

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassîs vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm Réhausse de traverse PERF+ et TECH+ ép. 33 mm (intégration d'un verrouillage encastré en traverse d'huissérie) Joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles 130 Charnière invisible (huissérie bois) KUBICA K7080 	
BANDEAU DAS	<ul style="list-style-type: none"> Bandeau Eco Schulte SR-EF montage côté paumelles équipé de ferme porte TS 41 EN (150°), TS 61 B en3-4 (110°) Bandeau Groom BCS 2000-1 montage côté paumelles et opposé équipé de ferme-porte GR400 EN3 ou GR500 EN3-5 (105 à 120° côté paumelles / 170° opposé paumelles) 	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°) Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000 Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565) 	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<p style="text-align: center;">Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Fercos Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à bille inox EFF EFF10405-10 Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions 	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm 	

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD WEN

Feu

Bandeau et ferme-porte

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS 30 SA

JWDASSA30-1V_2-1 - 17/06/2024

