

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE



Acoustique 30 (-1 ; -2) dB & Feu

Avec condamnation

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

AC 30 30 EM

JWEMAC3030-1V_1-1 - 17/09/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm Surface maximale	de 730 à 1070 mm vantail : 2,28 m²	AC 30 30 EM	EI ₃₀ sur HB - EI ₂₃₀ sur HM (recto & verso) - cadre résineux PV Feu EFR-14-002450	30(-1;-2) dB Rapport n° : AC10-26025948/1 + Ext. 16/1
		MÉTALLIQUE (70 mini)	de 2241 à 2346 mm Surface maximale	de 730 à 1030 mm vantail : 2,28 m²		DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/2	

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attentant

HUISSERIE	- Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés avec ou sans seuil (toutes provenances)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	- Chant dégraissé - Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) - Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles	
SERRURE	- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40 - Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL - Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...) - Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000 - Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova, VingCard Allure, Essence V2, Signature, Signature RFID - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever EvoLo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E - ONITY HT24/28, HTProx, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm) - (Ext. 20/6 EFR-20-000202) - Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 - SALTO serrures LE7S (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AEelement, AEelement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO (Ext. 20/6 EFR-20-000202)	
ARTICULATION	- Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées - Paumelles 130 et 130 déportées - Ajout d'une 4^{ème} paumelle	
QUINCAILLERIE	- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202) - Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-FC BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/6 EFR-20-000202) - Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, Impar Multigenius - Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/6 EFR-20-000202) - Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/6 EFR-20-000202)	
FINITION	- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/86 EFR-20-000202) - Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN - Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces	
BAS DU VANTAIL	- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique - Joint balai double lèvres - Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique RA 28 dB (ext. 20/2), arrêt du joint anti-pince doigt à 50 mm du bas du vantail	
OCULUS	Parclose bois : forme, quantité et dimensions Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol.	Cf. Dessins Techniques Oculus
EMBALLAGE	Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte	