

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD WEN®

Largement Vitré - Feu

Ferme-Porte débrayable

1 Vantail - E30, EW30 & EI30 - Ep. 56mm

DAS 30 SA LV

JWDASSALV30-1V_3-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique - parclose bois dur o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 730 à 1070 mm	DAS 30 SA LV	FEU E30, EW30, EI30 (recto & verso) Cadre bois exotique Certificat n° 131/212315

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable côté paumelles Groom GR500 FS B F3 à 5 (170°), GR500 FS G F3 à 5 (180°) ; opposé paumelles GR500 FS B F3 à 5 (120°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°), épaisseur des montants 180 mm.
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg), Groom GRS623, Eff Eff 351 ou JPM VE6000 (avec contact de sécurité - résistance 500 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565), en traverse haute pour verrous Eff Eff 351 M80, JPM VE6000

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 (cadre élargi à 180 mm) Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Barre anti-panique Bricard Sécuristyl, Luxor, Touch Bar, Push Pad, 372, 6800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre de détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900BM, 6800BM
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

Positionnement : cf Dessins Techniques

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD WEN®

Feu

Ferme-porte débrayable

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS 30 SA

JWDASSA30-1V_3-1 - 17/06/2024

