

BLOC-PORTE NON FEU

JELD-WEN®

AP DA ET

Double action
Charnières
2 vantaux - Ep. 40 mm

JWAPDAET_1-1 - 23/9/2025



PERFORMANCE

 FEU	-	 ACOUSTIQUE	-	 STABILITE	-
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	 DURABILITE	-

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1410 à 2040	2 vantaux égaux : de 630+630 à 1030+1030 2 vantaux tiersés : GV = 630 à 1030 PV = 330 à 630

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 PEFC	PEFC/04-31-1264	COV	
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)			
Porte		Bloc-porte	
33,50 kg		Huisserie 66 x 54 mm : 40,50 kg	

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)
- . Ossature bois
- . Carreaux plâtre

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant droit (porte nue)
- . Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- . Charnières double action Groom Liobex 36, acier (150 mm)

QUINCAILLERIE

- . Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur 332 mm maxi

OCULUS

- . Parclose bois : rectangle, circulaire
- . Parclose inox : circulaire Ø 355 mm

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité.